ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ТЕХНИКИЙН ДУГУЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

1. SEM 656D дугуйт ачигчийн дугуй – 12 ширхэг.

1. Үндсэн шаардлага.

№	*Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт, шалгуур үзүүлэлт*	*Шалгуурын утга (доорхи бүх үзүүлэлттэй ижил, эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх)*	*Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт*	*Тайлбар*
1	Дугуйны шинж чанар	Шинэ, 2022 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн байх.	*Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу.* *Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.*	*Захиалагчийн шалгуур үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана.*
2	Дугуйны стандарт хэмжээ	23.5R25 24PR TL		
3	Дугуйны иж бүрдэл	TL		
4	Дугуйны төрөл	OTR		
5	Код, TRA	L-5		
6	Бат бөхийн индекс	**(24PR)		
7	Дугуйны өргөн /мм/	595-с доошгүй		
8	Дугуйны диаметр /мм/	1675		
9	Дугуйны хээний гүн /мм/	76-с доошгүй		
10	Ачаа даах хэмжээ /кг/	14500		
11	Ачааллын индекс	201		
12	Дээд хурд, км/цаг	20		
13	Хурдны индекс	A2		
14	Дугуйны хийн даралт /kPa/	650		
15	Обудны хэмжээ	19.50/2.5		
16	Бүх дугуй дотуур олгой болон элгэвчтэй байх бөгөөд дотуур олгойн зузаан 3 мм-с доошгүй байна.			
17	Гүйлтийн норм	6000 мото/цаг ашиглах		
18	Тоо хэмжээ, ширхэг	12 (арван хоёр)		

2. Нэмэлт шаардлага.

- Нийлүүлэгдэх резин дугуй нь Монгол Улсад мөрдөгдөж буй дугуйны эдэлгээний гүйлтийн доод хязгаарын жишиг нормд хүрэхүйц байна.
- Резин дугуй нь хадгалалт болон тээвэрлэлтээс үүдэн геометр хэлбэр хэмжээний алдагдалгүй, хэвийн, шинэ байна.
- Резин дугуйны үзүүлэлт, үйлдвэрийн баталгаа, ашиглалтын заавар, жингийн үзүүлэлт бүхий техникийн баримт, гэрчилгээ, “Үйлдвэрийн баталгаат шошго”-той байна.
- Резин дугуй нийлүүлэгч байгууллага нь энэ төрлийн дугуйг өөрсдөө үйлдвэрлэдэг, худалдаалдаг, эсвэл албан ёсны сертификаттай, эрх бүхий худалдааны байгууллага байна.

- Резин дугуй нь хүснэгтэд үзүүлсэн шалгууруудыг бүрэн хангасан байх бөгөөд сольж хэрэглэхэд зориулагдан үйлдвэрлэгдсэн, шууд угсарч ашиглахаар бэлтгэгдсэн таарч тохирохоор байх.
- Дугуйны чанарын баталгаа – 6000 мото/цагаас багагүй ашиглагдах шаардлагыг хангана.
- Хамгийн их зүтгүүр шаарддаг дугуйт ачигчид зориулагдсан дээд зэргийн гүн гүнзгий хад чулуутай нөхцөлд тохирох, дугуйт ачигчийн эсэргүүцэл ба тогтвортой байдлыг хангахуйц.
- Хамгаалалтын туузаар бэхлэгдсэн, бат бөх мөртэй, нэмэлт хамгаалалт, хажуугийн ханыг зүсэлтээс үүсэх хохирлыг багасгахын тулд хэлбэржүүлсэн.
- Зүтгэх зориулалт бүхий хөндлөн, дөрвөлжин хээтэй.
- Үйлдвэрлэгчээс олгосон дугуйны ашиглалтын зааврыг заавал ирүүлэх бөгөөд монгол хэл дээрхи орчуулгыг хавсаргана.

3. <u>SEM 656D дугуйт ачигчийн дугуйны зураг</u>

2. SG-21 автогрейдерийн дугуй – 6 ширхэг.

1. Үндсэн шаардлага.

№	*Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт, шалгуур үзүүлэлт*	*Шалгуурын утга (доорхи бүх үзүүлэлттэй ижил, эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх)*	*Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт*	*Тайлбар*
1	Дугуйны шинж чанар	Шинэ, 2022 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн байх.	*Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу.* *Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.*	*Захиалагчийн шалгуур үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана.*
2	Дугуйны стандарт хэмжээ	17.5R25, PR12		
3	Хийц	Диагональ /каркас болон брекер нь ган утсаар хийгдсэн/		
4	Дугуйны төрөл	TUBETYPE буюу дотуур олгой хаймер болон элгэвчтэй. Дотуур олгой хаймерийн зузааны хэмжээ 3 мм-с доошгүй.		
5	Хурдны индекс	CL729		
6	Бат бөхийн индекс	*** /одтой/		
7	Замын нөхцөл	E-3		
8	Ажлын төрөл	T-1		
9	Гадна диаметр /мм/	1673		
10	Гадна өргөн /мм/	498		
11	Дугуйны хээний гүн /мм/	45		
12	Хийлэх хэмжээ /kPa/	300/475		
13	Обудны хэмжээ	14.00/1.5		
14	Даац /кг/	4250/7300		
15	Тоо хэмжээ, ширхэг	6 (зургаа)		

2. Нэмэлт шаардлага.

- Нийлүүлэгдэх резин дугуй нь Монгол Улсад мөрдөгдөж буй дугуйны эдэлгээний гүйлтийн доод хязгаарын жишиг нормд хүрэхүйц байна.
- Резин дугуй нь хадгалалт болон тээвэрлэлтээс үүдэн геометр хэлбэр хэмжээний алдагдалгүй, хэвийн, шинэ байна.
- Резин дугуйны үзүүлэлт, үйлдвэрийн баталгаа, ашиглалтын заавар, жингийн үзүүлэлт бүхий техникийн баримт, гэрчилгээ, “Үйлдвэрийн баталгаат шошго”-той байна.
- Резин дугуй нийлүүлэгч байгууллага нь энэ төрлийн дугуйг өөрсдөө үйлдвэрлэдэг, худалдаалдаг, эсвэл албан ёсны сертификаттай, эрх бүхий худалдааны байгууллага байна.
- Резин дугуй нь хүснэгтэд үзүүлсэн шалгууруудыг бүрэн хангасан байх бөгөөд сольж хэрэглэхэд зориулагдан үйлдвэрлэгдсэн, шууд угсарч ашиглахаар бэлтгэгдсэн таарч тохирохоор байх.
- Үйлдвэрлэгчээс олгосон дугуйны ашиглалтын зааврыг заавал ирүүлэх бөгөөд монгол хэл дээрхи орчуулгыг хавсаргана.

3. Shantui SF-50, Shantui SF-30 сэрээт ачигчийн дугуй – 3 төрөл.

3-1. Shantui SF-50 сэрээт ачигчийн дугуй – 6 ширхэг.

1. Үндсэн шаардлага.

№	*Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт, шалгуур үзүүлэлт*	*Шалгуурын утга (доорхи бүх үзүүлэлттэй ижил, эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх)*	*Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт*	*Тайлбар*
1	Дугуйны шинж чанар	Шинэ, 2022 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн байх.	*Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу.* *Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.*	*Захиалагчийн шалгуур үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана.*
2	Дугуйны стандарт хэмжээ	8.25-15-14PR		
3	Хийц	Тросгүй буюу утастай		
4	Дугуйны төрөл	TUBETYPE буюу дотуур олгой хаймер болон элгэвчтэй. Дотуур олгой хаймерийн зузааны хэмжээ 3 мм-с доошгүй.		
5	Хурдны индекс	A3		
6	Бат бөхийн индекс	14PR		
7	Замын нөхцөл	Сайжруулсан шороон зам, асфальтан зам, чулуурхаг бүтэцтэй шороон замд ашиглана.		
8	Ажлын төрөл	Дөрвөн улиралд		
9	Гадна диаметр /мм/	847		
10	Обудны хэмжээ /инч/	15		
11	Зориулалт	Хүнд даац		
12	Баталгаат гүйлтийн доод хэмжээ	Уурхайн нөхцөлд 3000 мото/цаг-ийн ашиглалт		
13	Тоо хэмжээ, ширхэг	6 (зургаа)		

2. Нэмэлт шаардлага.

- Нийлүүлэгдэх резин дугуй нь Монгол Улсад мөрдөгдөж буй дугуйны эдэлгээний гүйлтийн доод хязгаарын жишиг нормд хүрэхүйц байна.
- Резин дугуй нь хадгалалт болон тээвэрлэлтээс үүдэн геометр хэлбэр хэмжээний алдагдалгүй, хэвийн, шинэ байна.
- Резин дугуйны үзүүлэлт, үйлдвэрийн баталгаа, ашиглалтын заавар, жингийн үзүүлэлт бүхий техникийн баримт, гэрчилгээ, “Үйлдвэрийн баталгаат шошго”-той байна.
- Резин дугуй нийлүүлэгч байгууллага нь энэ төрлийн дугуйг өөрсдөө үйлдвэрлэдэг, худалдаалдаг, эсвэл албан ёсны сертификаттай, эрх бүхий худалдааны байгууллага байна.
- Резин дугуй нь хүснэгтэд үзүүлсэн шалгууруудыг бүрэн хангасан байх бөгөөд сольж хэрэглэхэд зориулагдан үйлдвэрлэгдсэн, шууд угсарч ашиглахаар бэлтгэгдсэн таарч тохирохоор байх.
- Үйлдвэрлэгчээс олгосон дугуйны ашиглалтын зааврыг заавал ирүүлэх бөгөөд монгол хэл дээрхи орчуулгыг хавсаргана.

3-2. Shantui SF-30 сэрээт ачигчийн дугуй – 2 ширхэг.

1. Үндсэн шаардлага.

№	*Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт, шалгуур үзүүлэлт*	*Шалгуурын утга (доорхи бүх үзүүлэлттэй ижил, эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх)*	*Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт*	*Тайлбар*
1	Дугуйны шинж чанар	Шинэ, 2022 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн байх.	*Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу.* *Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.*	*Захиалагчийн шалгуур үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана.*
2	Дугуйны стандарт хэмжээ	28x9-15-14PR		
3	Хийц	Тросгүй буюу утастай		
4	Дугуйны төрөл	TUBETYPE буюу дотуур олгой хаймер болон элгэвчтэй. Дотуур олгой хаймерийн зузааны хэмжээ 3 мм-с доошгүй.		
5	Хурдны индекс	A3		
6	Бат бөхийн индекс	14PR		
7	Замын нөхцөл	Сайжруулсан шороон зам, асфальтан зам, чулуурхаг бүтэцтэй шороон замд ашиглана.		
8	Ажлын төрөл	Дөрвөн улиралд		
9	Гадна диаметр /мм/	706		
10	Обудны хэмжээ /инч/	15		
11	Зориулалт	Хүнд даац		
12	Баталгаат гүйлтийн доод хэмжээ	Уурхайн нөхцөлд 3000 мото/цаг-ийн ашиглалт		
13	Тоо хэмжээ, ширхэг	2 (хоёр)		

2. Нэмэлт шаардлага.

- Нийлүүлэгдэх резин дугуй нь Монгол Улсад мөрдөгдөж буй дугуйны эдэлгээний гүйлтийн доод хязгаарын жишиг нормд хүрэхүйц байна.
- Резин дугуй нь хадгалалт болон тээвэрлэлтээс үүдэн геометр хэлбэр хэмжээний алдагдалгүй, хэвийн, шинэ байна.
- Резин дугуйны үзүүлэлт, үйлдвэрийн баталгаа, ашиглалтын заавар, жингийн үзүүлэлт бүхий техникийн баримт, гэрчилгээ, “Үйлдвэрийн баталгаат шошго”-той байна.
- Резин дугуй нийлүүлэгч байгууллага нь энэ төрлийн дугуйг өөрсдөө үйлдвэрлэдэг, худалдаалдаг, эсвэл албан ёсны сертификаттай, эрх бүхий худалдааны байгууллага байна.
- Резин дугуй нь хүснэгтэд үзүүлсэн шалгууруудыг бүрэн хангасан байх бөгөөд сольж хэрэглэхэд зориулагдан үйлдвэрлэгдсэн, шууд угсарч ашиглахаар бэлтгэгдсэн таарч тохирохоор байх.
- Үйлдвэрлэгчээс олгосон дугуйны ашиглалтын зааврыг заавал ирүүлэх бөгөөд монгол хэл дээрхи орчуулгыг хавсаргана.

3-3. Shantui SF-30 сэрээт ачигчийн дугуй – 2 ширхэг.

1. Үндсэн шаардлага.

№	*Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт, шалгуур үзүүлэлт*	*Шалгуурын утга (доорхи бүх үзүүлэлттэй ижил, эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх)*	*Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт*	*Тайлбар*
1	Дугуйны шинж чанар	Шинэ, 2022 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн байх.	*Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу.* *Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.*	*Захиалагчийн шалгуур үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана.*
2	Дугуйны стандарт хэмжээ	6.50-10-10PR		
3	Хийц	Тросгүй буюу утастай		
4	Дугуйны төрөл	TUBETYPE буюу дотуур олгой хаймер болон элгэвчтэй. Дотуур олгой хаймерийн зузааны хэмжээ 3 мм-с доошгүй.		
5	Хурдны индекс	A3		
6	Бат бөхийн индекс	10PR		
7	Замын нөхцөл	Сайжруулсан шороон зам, асфальтан зам, чулуурхаг бүтэцтэй шороон замд ашиглана.		
8	Ажлын төрөл	Дөрвөн улиралд		
9	Гадна диаметр /мм/	597		
10	Обудны хэмжээ /инч/	10		
11	Зориулалт	Хүнд даац		
12	Баталгаат гүйлтийн доод хэмжээ	Уурхайн нөхцөлд 3000 мото/цаг-ийн ашиглалт		
13	Тоо хэмжээ, ширхэг	2 (хоёр)		

2. Нэмэлт шаардлага.

- Нийлүүлэгдэх резин дугуй нь Монгол Улсад мөрдөгдөж буй дугуйны эдэлгээний гүйлтийн доод хязгаарын жишиг нормд хүрэхүйц байна.
- Резин дугуй нь хадгалалт болон тээвэрлэлтээс үүдэн геометр хэлбэр хэмжээний алдагдалгүй, хэвийн, шинэ байна.
- Резин дугуйны үзүүлэлт, үйлдвэрийн баталгаа, ашиглалтын заавар, жингийн үзүүлэлт бүхий техникийн баримт, гэрчилгээ, “Үйлдвэрийн баталгаат шошго”-той байна.
- Резин дугуй нийлүүлэгч байгууллага нь энэ төрлийн дугуйг өөрсдөө үйлдвэрлэдэг, худалдаалдаг, эсвэл албан ёсны сертификаттай, эрх бүхий худалдааны байгууллага байна.
- Резин дугуй нь хүснэгтэд үзүүлсэн шалгууруудыг бүрэн хангасан байх бөгөөд сольж хэрэглэхэд зориулагдан үйлдвэрлэгдсэн, шууд угсарч ашиглахаар бэлтгэгдсэн таарч тохирохоор байх.
- Үйлдвэрлэгчээс олгосон дугуйны ашиглалтын зааврыг заавал ирүүлэх бөгөөд монгол хэл дээрхи орчуулгыг хавсаргана.