БАТЛАВ.
ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН
ДАРГА Ж.ТАМИР

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭР:
ХУРЛЫН ИХ ТАНХИМЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ШИНЭЧЛЭЛТ [VI.3.1.1]

ЛЕД дэлгэц нийлүүлэх, угсарч суурилуулахад доор дурдсан техникийн тодорхойлолтод нийцсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ			
1	Дэлгэц	Талбайн хэмжээ	12.8м (өргөн) X 5.76м (өндөр) = 73.7 $м^2$
		Ашиглах орчин	Дотор /indoor/
		Лед ламп & пиксель	2.5 мм GOB SMD2121 black light
		Lamp beads/IC	Nationstar
		Модулийн хэмжээ	320мм X 160мм соронзон модултай байх
		Модулийн нягтрал	128цэг X 64цэг
		Кабинетийн хэмжээ	640мм X 480мм X 31.5мм
		Кабинетийн нягтрал	256цэг X 192цэг
		Кабинетийн материал	Хөнгөн цагаан
		Кабинетийн жин	6кг-аас ихгүй
		Гэрэлтэлт /Brighthness/	800 nits багагүй
		Харагдах өнцөг	160^0-аас багагүй
		Тэжээл	100-240V эсвэл 380V
		Ажиллах температур	0~+45^0C
		Ашиглалтын хугацаа	100,000 цагаас багагүй
		Сэргээх хурд	4200 Hz
		Засвар үйлчилгээ	Урд талаас
2	Дэлгэцийн удирдлагын төхөөрөмж	Sending Card	Interface type: RJ45 Gigabit Ethernet port Interface quantity: RJ45 Gigabit Ethernet port × 20 Maximum resolution: Maximum load of 13 million Board type : Plug-In-Card
		Input card	TV-8804HR Interface type: HDMI1.3; HDMI1.4 Interface quantity: HDMI1.3×2; HDMI1.4×2 Input signal: HDMI Input channel: HDMI1.3, 4 channels; HDMI1.4, 2 channels Maximum resolution: Maximum load of 13 million Board type : Plug-In-Card
		Нэмэлт функцууд	Дүрс удирдлагын платформ нь давхаргыг засварлах, дохиог солих, дүрс зургийг хадгалах/санах, LED дэлгэцийн гэрэлтүүлгийг тохируулах, дэлгэцийн хяналт болон бусад функцийг PAD эсвэл компьютер дээрээс удирдах боломжтой байх
		Програм хангамж	Програм хангамж нь албан ёсны эрхтэй байх
		Суурин компьютер - 1ком	i7-14700, 16GB (2X8GB) DDR5 Non-ECC, M.2 512GB PCIe NVMe Class 35 SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 албан ёсны эрх бүхий үйлдлийн системтэй win 11, дэлгэц: 27 инч full HD 1920x1080

3	Дагалдах тоног төхөөрөмж	Зөөврийн компьютер-1ш	i7-13650HX, 15.6 FHD 1920x1080 at 165Hz, 16GB (2x8GB), 512GB SSD, 3-Cell 86WHr, албан ёсны эрх бүхий үйлдлийн системтэй Win 11
		Тайзан дээр байх монитор дэлгэц -2ш	Дэлгэцийн Нягтаршил: full hd HD Дэлгэцийн хэмжээ: 65инч Дэлгэцийн төрөл: LED
		Мэдрэгчтэй монитор дэлгэц -1ш	Дэлгэцийн хэмжээ- 21.5 инч Нягтаршил- 1920(H) x 1080 (V) Гэрэлтүүлэг: 250 cd/m2 Contrast ratio: 1000:1 Surface: Anti-glare glass, 3H View angle: 178 (H), 178(V) Writing Height: 5-15mm /үзэгтэй/ Touch point 10 point touch Tablet resolution: 2048 Lpi Гараар бичих уншилтын нарийвчлал: 0.25 Reading accuracy : ±0.25 mm (center) Суурийн тохируулга: 12-130 градус Порт Оролт:HDMI IN*1; USB 2.0(Type A) *1, USB Touch 2.0(Type A) *1; 12v DC Power *1 Гаралт: HDMI OUT*1; Earphone*1 Дэмжих үйлдлийн систем: Windows 7/8/10, Mac 10.9 or above, Android Чанга яригч: 2W *2
		Дэлгэц шилжүүлэгч төхөөрөмж	Interface: HDMI OUT 1.4*1, USB*2, RJ45*1, Earphone*1, DCPower Jack*1 System: IQShare OS(AOSP) Main Frequency: 1.1GHz-1.5GHz, Cores: 4*Cortex-A53 RAM: 2G, ROM: 8G, Output Resolution: Max 3840*2160P(4K), Input Resolution (wireless transmission): Max 3840*2160P(4K), Wireless Transmission Band: 2.4 GHz & 5 GHz (dual band WIFI), Audio Stereo: Radio quality 16bits 48KHz Security(encryption) AES Windows 10: Web Cast / Software Client / IQShare Button, MacOS: Web Cast / Software Client / AirPlay / IQShare Button Chrome OS: Web Cast / Software Client / Google Cast / IQShare Button Linux (Ubuntu): Web Cast / Software Client / IQShare Button Mobile devices: Android App / iOS App/ AirPlay Receiving Distance: Max. 35m
			Networked Presentation Switcher нь 4K60Hz 4:4:4 2X2 HDMI BYOD&BYOM танилцуулга шилжүүлэгч бөгөөд хурлын танхимд зориулсан 4K видео, аудио болон хяналтын дохионы дамжуулалтыг мэдрэгчтэй дэлгэц дээрээс удирдах боломжтой байх **Техник үзүүлэлт** LAN: 10M / 100M self-adaptive LAN ports *2

		Видео матрикс болон удирдлагын төхөөрөмж	PC Connection:HDMI In * 2 : 4K@60Hz, Support HDCP 2.2 and HDCP 1.x USB Host * 2: Type B 2.0 Display Connection: HDMI-Out * 2: 4K@60Hz, Support HDCP 2.2 and HDCP 1.x USB Devices Connection: USB-Device * 4: Type A 2.0 Audio:Audio-In * 1: 3.5mm Audio-Out * 1: 3.5mm Control Ports: IR ports, Relay port * 1: Wago connector with 3 pole RS232 *2, COM port * 1 Power: 12V DC, 5.0A, 60W Power Switch *1 **Touch panel specification** CPU Quad-cord , Main frequency 1.6GHz GPU Quad-cord, RAM 2G ROM 16G, O.S. Android10 Screen 10-inch 1280*800 IPS, Touch Capacitive screen with tempered glass, 10-point touch Optical bonding I/O Port: RJ45*1 (PoE supported) USB2.0 *3 Type-C OTG *1 Audio (3.5mm) *1 DC (12V) *1 Physical button Power*1 NFC Supported
4	Дагалдах нөөц хэрэгсэл	Нөөц модуль	50 ширхэг
		Хүлээн авагч карт	50 ширхэг
		Кабель	Тэжээлийн болон дата кабель
		Тэжээлийн блок	Нөөц тэжээлийн блок 30 ширхэг
5	Нэмэлт шаардлага	Цахилгааны тоног төхөөрөмж	Дэлгэцийн цахилгаан хувиарлалт хийх цахилгааны самбар, тэжээлийн болон сигналын кабелууд, газардуулга бүрэн хийгдсэн байх
		Дэлгэцийн арын бэхэлгээ	Дэлгэцийг хэлбэрт оруулж угсархад зориулалтын суурь, бэхэлгээ, хананд тогтоох
		Суурилуулалт	Хананд угсарч, суурилуулан тохиргоо хийж хүлээлгэж өгөх
		Сургалт	Ашиглалтын сургалт явуулах
		Гарын авлага	Гарын авлагыг монгол хэл дээр бэлтгэж өгөх
		Баталгаат хугацаа	2 жил
		Засварын төв	Засварын төвтэй байх

Жич: Тендерт оролцогч тендерийн материал ирүүлэхээс өмнө ажлын талбартай ирж танилцах.