БАТЛАВ,
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА,
ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА
Б.ДЭЛГЭРСАЙХАН

2025 оны 05 дугаар сарын 07 өдөр

ГАР СТАНЦ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг
1	Электрон шүгэл	130 дБ-ээс багагүй дуу чимээ гаргадаг 2 түвшинт дууны тохируулгатай Асааж унтраах товчтой.	319
2	Шүгэл	Зэвэрдэггүй ган бүтэцтэй их бие бүхий үүсэн шайрагтай металл өнгөтэй	319
3	Мөрний гэрэл	16ш SMD+1ш цагаан LED гэрэлтэй Оролт: DC 5v Зайны хүчин чадал: 500mah Эрчим хүч: 4w Luminos урсгал: 250лм, 1.4Гц Ажлын гэрлийн 0.5W цагаан LED Хэмжээ:89x36x32мм, Цэвэр жин: 53гр Цэнэглэх хугацаа: 3 цаг Цэнэглэх хугацаа: >12 цаг Цэнэглэгчийн оролт: Туре-С Усны хамгаалалттай түвшин: IP66 Зориулалтын хавчаартай байх	319
4	Дохиур мод	Бүтээгдэхүүний хэмжээ: 52.2*4.5см Бүтээгдэхүүний жин: 319 гр (Соронз ба батарейтай: 389 гр) Материал: ABS их бие ба компьютер Дохионы LED: Улаан өнгө - 0.2ватт x 14 ширхэг Дэнлүүний LED: Цагаан өнгө - 4.5 ватт (150 люмен) Эрчим хүчний LED ашиглах (150 лм-ээс дээш ашигласан) Цахим дуут дохио: 100дБ (өндөр чанарын дуу) Бариулын ард хэсэгт байрлах соронз: 2950 Гаусс Тасралтгүй ажиллах хугацаа: 24 цаг (Анивчих дохионы шалгуур) Цацрагийн тархалтын өнцөг: 8˚~10˚ Зай: 3 x 1.5V "AAA" Хуурай зай	319
5	Гар станц	Давтамжийн хүрээ: 136 - 174 МГц (VHF), 400 - 470 МГц (UHF) Сувгуудын тоо 2 x 128 Давтамжийн алхам: 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 кГц Сувгийн өргөн: 12.5 кГц / 25 кГц Тэжээл Ли-ион батарей: LB-75L (7.4 В / 1500-1800 мАч) Хэмжээ: 128x63x33 мм Дамжуулагч гаралтын хүч: 5 Вт Хүрээнээс гадуур ялгаралтын түвшин (зэргэлдээх суваг) > 65 дБ (25 кГц зурвасын өргөн) > 60 дБ (12.5 кГц зурвасын өргөн) 60 дБ (12.5 кГц зурвасын өргөн) Шугаман бус гажуудал < 10% Kenwood TH-F10 дүйцэхүйц	319

6	Машины станц	Гаралтын хүч: Hi / Lo 65 W / 25 W Давтамжийн хазайлт Өргөн: ±5 кГц, Нарийн: ±2.5 кГц Модуляцийн гажуудал 3%-иас бага (300 Гц - 3 кГц) Давтамжийн хүрээ: TX 144 – 148 МГц, RX 136 - 174 МГц Эрчим хүчний шаардлага: 13.8 В DC ±15 %, сөрөг газар Ашиглалтын температурын: -20 °C ~ +60 °C Антены эсэргүүцэл: 50 Ом Микрофоны эсэргүүцэл: 600 Ом Давтамжийн хүлцэл ±2.5 ppm (-20 °C ~ +60 °C) Хэмжээ: 161 x 43 x 170.5 мм Жин 1.13 кг Kenwood TM-281A Дүйцэхүйц	7

ХЯНАСАН:
ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА,
ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА Э.ЗОЛБААТАР

ТӨМӨР ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН
ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ТАСЛИЙН ДАРГА,
ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ Ц.ДҮҮРЭНБИЛЭГ

ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН,
ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ Б.УУГАНБАЯР

СЭТГЭЛ ЗҮЙ СУДАЛГАА МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ ТӨРИЙН БУС
БАЙГУУЛЛАГЫН ТЭРГҮҮН Б.МЭНДСАЙХАН

БОЛОВСРУУЛСАН:
МӨРДӨН ШАЛГАХ ХЭЛТСИЙН ЧИГЛЭЛИЙН АХЛАХ МӨРДӨГЧ,
ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ О.ГАРЬД