АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэвэрдэггүй ган хоолой угсрах, ГОСТ 9940-81 ,273*12мм (горячекатаная) 12*18Н10Т, 10*17н13м2т	км	0.8
2	Зэвэрдэггүй ган отвод ф273, гост 17375-2001	ш	47
3	Ул буцаах клапан, DN 250 (273.0мм) DN40 AIS316	ш	9
4	Босоо хаалт (rushwork) 315 10" ду250 ру16 болон дүйцхүйц /нерж/	ш	9
5	Насос DF500-57, N=710квт n=1480эрг/мин	ш	2
6	Насос X150-125-400, N=75квт n=1500эрг/мин	ш	2
7	Металл муфт 315 /оцинкованный сталь/	ш	5
8	Төмөр бэхэлгээ	тн	4.5
9	Төмөр хийцэд хөрсжүүлэлт хийх, гф021	тн	4.5
10	Төмөр хийцийг будах	тн	4.5
11	Босоо хаалт (rushwork) 315 ду300 ру16	ш	5
12	Нерж хаалт /30нж41нж/ тавих ф250	ш	5
13	Нерж хаалт /30нж41нж/ тавих ф150	ш	2

№	Нэр	Үнийн судалгаа хийсэн дүйцэх насосны загвар	Техникийн үзүүлэлт	Үйлдвэрлэгч улс	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гүний усны насос ЦНСК 500-320 /экхүл түүнтэй дүйцэх/	DF500-340-7	Pump: Horizontal multistage Pump. Capacity: 500m3/h. Head:340m. Power:710Kw-4. Rapid:1480 r/min: T≤102°C; Material: Pump body & Impeller in 12X18H10T. Shaft in SS2205. Shaft Seal in gland packing: Weight:6670 KGS	БНХАУ	иж бүрдэл /насос, мотор, суурь/	2
2	Гүний усны насос X150-125-400 /экхүл түүнтэй дүйцэх/	X150-125-400	Pump: Horizontal multistage Pump. Capacity: 250m3/h. Head:≥60m. Power:55Kw-4. Rapid:1480 r/min: T≤102°C; Material: Pump body & Impeller in 12X18H10T. Shaft in SS2205. Shaft Seal in gland packing: Weight: 1162 KGS	ОХУ	иж бүрдэл /насос, моторын хамт/	2