БАТЛАВ
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН
ТОХИЖИЛТ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ ОНӨААТҮГ-ЫН
ЗАХИРАЛ О.БУЯНГЭРЭЛ
2025 оны 11 дугаар сарын 14

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН “ТОХИЖИЛТ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ОНӨААТҮГ-т ШААРДЛАГАТАЙ ДУГУЙ ОЛГОЙ (ХОГ ТЭЭВРИЙН АВТОМАШИНЫ) ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2025 оны 11 дугаар сарын 14 Улаанбаатар хот

Нэр: **12R22.5** хэмжээтэй ачааны машины **ДУГУЙ /22 ширхэг/**
Зориулалт: Том оврын ачааны автомашинуудад ашиглах

№	Үндсэн үзүүлэлт	Үзүүлэлт	Нэгж	Хэмжээ	Стандарт	Тайлбар
1.	Загвар /Model/	12R22.5			DOT8, ISO, ECE, CCC, SGS MNS ISO 4250-1:2016 шаардлагуудыг хангасан байх.	22 ширхэг
2.	Техникийн үзүүлэлт	Дугуйн хээний төрөл		Боорцгон хээтэй		
		Ашиглалтын төрөл	код	M+S		
		Хэмжээ		22.5		
		Давхрага хийцийн төрөл		R буюу радиаль/ ган тросстой		
		Хээний гүн	мм	21-22		
		Дугуйн ТКРН		152/149L		
		Ашиглаж болох дээд хурд	км/цаг	J буюу 120 км/ц		
		Нийт диаметр	мм	1085		
		Хийн даралт	KPa	970		
		Нэг дугуйн дээрх зөвшөөрөгдөх даац	кг	3500-3550		
		Обудны хэмжээ	инч	22.5/12		
		Дугуйн жин	кг	80-100 кг		
3.	Үйлдвэрлэсэн огноо	2025 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хойш				
4.	Ажиллах хэлбэр	Тасралтгүй	24цаг			
		Онц хүнд	✓			

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: **10.00R20** хэмжээтэй ачааны машины **ДУГУЙ /10 ширхэг/**
Зориулалт: Том оврын ачааны автомашинуудад ашиглах

№	Үндсэн үзүүлэлт	Үзүүлэлт	Нэгж	Хэмжээ	Стандарт	Тайлбар
1.	Загвар /Model/	10,00R20			DOT8, ISO, ECE, CCC, SGS MNS ISO 4250-1:2016 шаардлагуудыг хангасан байх.	10 ширхэг
2.	Техникийн үзүүлэлт	Дугуйн хээний төрөл		Боорцгон хээтэй		
		Ашиглалтын төрөл	код	M+S		
		Хэмжээ		20.00		
		Давхрага хийцийн төрөл		R буюу радиаль/ ган тросстой		
		Хээний гүн	мм	18 аас багагүй		
		Дугуйн TKPH		152/149K		
		Ашиглаж болох дээд хурд	км/цаг	J буюу 100 км/цагаас багагүй		
		Хийн даралт 1	bar/psi	7		
		Хийн даралт 2	bar/psi	7.5		
		Нэг дугуйн дээрх зөвшөөрөгдөх даац	кг	3250-3800		
		Обудны хэмжээ	инч	10.00/20		
		Дугуйн жин	кг	80-100		
		Диаметр	мм	1054		
		Өргөн	мм	278		
3.	Үйлдвэрлэсэн огноо	2025 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хойш				
4.	Ажиллах хэлбэр	Тасралтгүй	24цаг			
		Онц хүнд	✓			

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: **7.50R16LT** хэмжээтэй ачааны машины **ДУГУЙ /8 ширхэг/**
Зориулалт: Том оврын ачааны автомашинуудад ашиглах

№	Үндсэн үзүүлэлт	Үзүүлэлт	Нэгж	Хэмжээ	Стандарт	Тайлбар
1.	Загвар /Model/	7.50R16LT			DOT8, ISO, ECE, CCC, SGS MNS-ISO MNS ISO 4250-1:2016 шаардлагуудыг хангасан байх	Даацын 8 ширхэг
2.	Техникийн үзүүлэлт	Дугуйн хээний төрөл		Боорцгон хээтэй		
		Ашиглалтын төрөл	код	M+S		
		Хэмжээ		16		
		Давхрага хийцийн төрөл		R буюу радиаль/ ган тросстой		
		Хээний гүн	мм	15 аас багагүй		
		Дугуйн TKPH		122/118L		
		Ашиглаж болох дээд хурд	км/цаг	G буюу 100 км/ц		
		Хийн даралт 1	bar/psi	6		
		Хийн даралт 2	bar/psi	6.5		
		Дугуйн дээрх зөвшөөрөгдөх даац	кг	2150кг аас багагүй		
			кг	2300кг аас багагүй		
		Обудны хэмжээ	инч	7,50		
		Дугуйн жин	кг	-		
		Диаметр	мм	780		
		Өргөн	мм	212		
3.	Үйлдвэрлэсэн огноо	2025 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хойш				
4.	Ажиллах хэлбэр	Тасралтгүй	24цаг			
		Онц хүнд	✓			

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: **8.25R16** хэмжээтэй ачааны машины **ДУГУЙ /8 ширхэг/**
Зориулалт: Том оврын ачааны автомашинуудад ашиглах

№	Үндсэн үзүүлэлт	Үзүүлэлт	Нэгж	Хэмжээ	Стандарт	Тайлбар
1.	Загвар /Model/	8.25R16			DOT8, ISO, ECE, CCC, SGS MNS ISO 4250-1:2016 шаардлагуудыг хангасан байх	Даацын 8 ширхэг
2.	Техникийн үзүүлэлт	Дугуйн хээний төрөл		Боорцгон хээтэй		
		Ашиглалтын төрөл	код	M+S		
		Хэмжээ		14PR		
		Давхрага хийцийн төрөл		R буюу радиаль/ ган тросстой		
		Хээний гүн	мм	14		
		Дугуйн TKPH		128/124M		
		Ашиглаж болох дээд хурд	км/цаг	G буюу 100 км/ц		
		Хийн даралт 1	bar/psi	6		
		Хийн даралт 2	bar/psi	6.5		
		Дугуйн дээрх зөвшөөрөгдөх даац	кг	1800кг		
			кг	1600кг		
		Обудны хэмжээ	инч	16		
		Дугуйн жин	кг	-		
		Диаметр	мм	855		
		Өргөн	мм	235		
3.	Үйлдвэрлэсэн огноо	2025 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хойш				
4.	Ажиллах хэлбэр	Тасралтгүй	24цаг			
		Онц хүнд	✓			

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: **11R22.5** хэмжээтэй ачааны машины **ДУГУЙ /5 ширхэг/**
Зориулалт: Том оврын ачааны автомашинуудад ашиглах

№	Үндсэн үзүүлэлт	Үзүүлэлт	Нэгж	Шалгуурын утга	Стандарт	Тайлбар
1.	Загвар /Model/	11R22.5			DOT8, ISO, ECE, CCC, SGS MNS ISO 4250-1:2016 шаардлагуудыг хангасан байх	Даацын **5** ширхэг
2.	Техникийн үзүүлэлт	Хийц		Радиал /каркас болон брекер нь ган утсаар хийгдсэн/		
		Төрөл		TUBELESS буюу дотор олгой хаймергүй (дүйцэхүйц)		
		Хээний код, модель		TR686 (дүйцэхүйц)		
		Бат бөхийн индекс		18PR		
		Ачаалах индекс		148/145		
		Хурдны үнэлгээ		M		
		Хийн даралт (кПа)	кПа	850		
		Дугуйн гадна диаметр	мм	1065		
		Дугуйн гадна өргөн	мм	279		
		Дугуйн хээний гүн	мм	18 буюу түүнээс дээш		
		Обудны хэмжээ		8.25		
		Баталгаат гүйлтийн доод хэмжээ /км/	км	50000 (хангахуйц		
3.	Үйлдвэрлэсэн огноо	2025 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хойш				
4.	Ажиллах хэлбэр	Тасралтгүй	24цаг			
		Онц хүнд	✓			

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: **Хүнд даацийн автомашины дугуйн олгой хаймер / /79 ширхэг/**
Зориулалт: Том оврын ачааны автомашинуудад ашиглах

№	Үндсэн үзүүлэлт	Үзүүлэлт	Нэгж	Шалгуурын утга	Стандарт	Тайлбар
1.	Загвар /Model/	12R22.5,10.00R20, 7.50R16LT ,8.25R16, 11R22.5 хэмжээтэй ачааны машины дугуйнд таарах			ISO	Даацын **79** ширхэг
2.	Техникийн үзүүлэлт	Хийц		Өндөр чанарын байгалийн каучукаар хийгдсэн бөгөөд хүнд даацын радиаль хольцоор бүтээгдсэн байх		
		Зузааны хэмжээ		Олгой хаймерын зузааны хэмжээ 2.5мм-с доошгүй. (дүйцэхүйц))		
3.	Үйлдвэрлэсэн огноо	2025 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хойш				
4.	Ажиллах хэлбэр	Тасралтгүй	24цаг			
		Онц хүнд	✓			

1. Нийлүүлэгдэх дугуй нь их засварын бус шинэ дугуй байна.
2. Нийлүүлэгдэх дугуй нь 2025 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хойш үйлдвэрлэгдсэн байна.
3. Нийлүүлэгдэх дугуй нь үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээтэй байна.
4. Ашиглалтын заавар нь англи монгол хэл дээр байна.
5. Нийлүүлэгдэх резин дугуй нь Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа эдэлгээний гүйлтийн доод хязгаарын жишиг нормд хүрэхүйц, ачааны автомашин, автобус болон суудлын автомашины резин дугуйнд тавих стандартын шаардлага MNS ISO 4209-1:2014, ашиглалт болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангасан байна.
6. Резин дугуй нь хадгалалт болон тээвэрлэлтээс үүдсэн геометр хэлбэр хэмжээний алдагдалгүй хэвийн байна.
7. Нийлүүлэгдэх дугуй нь эрс тэс уур амьсгалтай, далайн түвшнээс дээш 1300-1700м өндөрт, хадан, хадархаг чулуулагтай болон асфальтан замтай нөхцөлд ашиглагдана

Шалгалт, туршилт:

Тендерт оролцогчид барааны загвар,дээжийг захиалагчид урьдчилан ирүүлэх ба Захиалагч хүлээн авсан загвар, дээжийг шалгах, турших үйл явцыг гэрэл зураг, дүрс бичлэгээр баримтжуулна. Тендер шалгаруулалтын эцсийн шийдвэр гарснаас хойш гэрээ байгуулах эрх авснаас бусад оролцогчдын загвар, дээжийг буцаан олгоно. Шалгалт туршилтын явцад ирүүлсэн загвар, дээж цаашид ашиглах боломжгүй болох, загвар дээжийг ирүүлэхтэй холбоотой зардлыг тендерт оролцогчид хариуцна.

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР Ш.ЭНХТАЙВАН

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Ж.АМАРСАНАА