БАТЛАВ.
БОЛОВСРОЛЫН ЯАМНЫ ТӨРИЙН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
Х.БАТЖАРГАЛ

БАЙГАЛИЙН УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ БАЙГУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
/УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД/ "БИОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛ"-ИЙН ЛАБОРАТОРИ БАЙГУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
ХУДАЛДАН АВАХАД ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

УТ2601502083: Багц - 1 **2026.01.26**

№	Тоног төхөөрөмж	Дараах техникийн үзүүлэлт хангасан /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц/	Зураг	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ (мян.төг)	Нийт үнэ (мян.төг)
1	Спектроскоп:	110-1100нм хүрээнд хими, биологийн шингэн дээж дээр хэмжилт хийх боломжтой		30		
2	Микроскоп:	Гэрлийн микроскоп, нэг дурантай 2Х, харах енцег 40 градус, дуран 360 градус эргэдэг, окуляр дуран 10Х'20Х, доод обьект 4Х10Х40Х, 40*1600 Хажуугийн болон суурийн лед гэрэлтэй. Цэнэглэгч болон зайгаар ажиллана. Тавиур шил, бүрхүүл шил, цэнэглэгч, 5 ш бэлдмэл, утас тогоогч хавтас, тосон шингэн, жижиг хэрэгсэлүүд хямсаа, залуур зүү, 29см өндөр 14 см өргөн. 2кг-2.2кг		60		
3	Бинокуляр:	Өсгөгч микроскоп, 2 нүдний дурантай, нийт өсгөлт 10х – 30х, окуляр линз 10Х/21мм, Тавцангийн хэмжээ 26х29см, нэвтэрсэн болон ойсон гэрлийн гэрэлтүүлэг 20вт галоген ламп		60		
4	Аналитик жин:	Өндөр нарийвчлалтай аналитик жин (0.1 мг – 0.01 мг), хамгаалалтын бүрхүүлтэй		30		
5	Электрон жин:	Хүнс болон бусад зүйлсийг хэмжих зориулалттай, Цахилгаан тэжээл: AC220-240В, Дэлгэц: Дижитал Хуваарийн уншигдах байдал: - 0.01 гр нарийвчлалтай Шугаман байдал: ± 0.01 гр Иж бүрдэл: жин, залгуур кабель, адаптер		60		

6	pH метр, дижитал:	Уусмал дахь хүчил, шүлтийг турших зориулалттай. -5.0^{0}С-аас +60^{0}С хүртэл температурт ажилладаг, 0.0 -14.0 pH, pH нарийвчлал 0.1 pH		60	
7	Соронзон холигчтой халаагуур	Халаах хүчин чадал: +380^{0}С хүртэл, соронзон хутгууртай, Хөдөлгөх хурд: 0-1400 эрг/мин, Хүчдэл: 220В/50Гц		60	
8	Цусны даралт хэмжих аппарат: (Сфигмоманометр)	Гарын бугалганд зүүж даралт хэмждэг, Зүрхний цохилт давхар хэмжих боломжтой. Баттерейгээр ажилладаг. Хэмжилтийн хүрээ: 30-300мм.муб, Давтамж: 50/60Гц, Хамгийн бага хэмжилт: Даралт 1мм.муб		60	
9	Энгийн спирометр (амьсгалын багтаамж хэмжигч):	Зөөврийн, FVC, VC нэмэх амьсгалын хэв MVV тест бодит хугацааны муруй Өндөр нарийвчлалтай өнгөт дэлгэц Энгийн тэмдэгт дээр суурилсан цэсний гар Урьдчилан шалгах ба санах тест хураангуйлсан 6000 тест санах, 8 хүртлэх тестыг дэлгэц дээр харах Хэлний сонголт, нарийвчлалтай хэмжээ Дагалдах хэмжигдэхүүний хэвлэгчийн гаралт		60	
10	Цусны глюкоз хэмжигч:	Цуснаас глюкоз хэмжих төхөөрөмж. Дижитал дэлгэцтэй, Хамгийн багадаа 1000 удаа тест хийх чадалтай, баттерейтай. Хамгийн бага хэмжих цусны хэмжээ: 1мг/дл. Хэмжих хязгаар: 1.1-33.3 mmol/L		60	
11	Автомат пипетка:	100-1000 мкл багтаамжтай, 0.5мкл ийн нарийвчлалтай, хуванцар матералаар хийгдсэн.		90	
12	Биологийн сорьц задлах багаж хэрэгслийн цомог:	10ш иж бүрдэл бүхий сайн чанарын метал хайч, хутга задлангийн иж бүрдлээс бүрдсэн,		60	
13	Микро зүсэгч:	Механик гар микро зүсэгч, 7.5 см		60	
14	Хэрэглэгдэхүүн хадгалах шүүгээ:	Сул хүчил ба шүлт хадгалах кабинет, 2 хаалгатай, PP материалаар хийсэн, цоожтой, өнгө саарал, багтаамж 114000мл, тавиурын тоо 1, овор хэмжээ. 109*46*112см		60	
15	Хавчаар, тавиур бүхий штатевны багц:	Төмөрөөр хийгдсэн штатив ком Стандарт бэхлүүртэй цагиргатай. Хэмжээ: 21 x 13.5 x 40 cm, Дээд дотор диаметр: 7см. Босоо өндөр: 12см.		60	

16	Бөглөө өрөмдөгч:	ф5-ф23mm хүртэл хэмжээтэй бөглөө өрөмдөх боломжтой ком. Зэвэрдэггүй ган материалтай, дээд хэсэгтээ резинэн зогсоогчтой.		60	
17	Шил сав хадгалах шүүгээ:	Төмөр, хагас шилэн нүүртэй, түгжээтэй, 900*450*1800с м		30	
18	Аюулгүй ажиллагааны багц: Галын ослын үед ашиглах элс, Галын бүтээлэг, Анхны тусламжийн хайрцаг, хүрз:	Элсний хайрцаг: Галын ослын үед ашиглах элс, элсний хайрцгийн хамт Галын бүтээлэг: 100% fiberglass даавуу Зузаан: 0.5мм;Хэмжээ: 1.8м*1.8м, 550 цельсд тэсвэртэй, мэргэшсэн ABS-ээр хийсэн хайрцаг. Бариултай хайрцагтай ба дотроо тасалгаатай.		30	
19	ДНХ, РНХ загвар:	60см х 20см хэмжээтэй. Сайн чанарын PVC хуванцар материалаар хийсэн угсрагддаг ДНХ, РНХ загвар. CE ISO стандартад нийцсэн. Хуванцар суурь дээр суурилуулсан.		60	
20	Хүний араг ясны загвар:	85см хэмжээтэй хүний анатомийн араг ясны загвар. Артер венийн судсыг тусдаа өнгөөр харуулсан. Материал: PVC. Хэмжээ: Өндөр 85см, CE ISO стандартад нийцсэн. Гол хэсэг нь төмөр тулгууран суурьтай. Нийт жин: 3кг		60	
21	Тархины ерөнхий бүтэц:	Өнгөөр ялгасан хуванцар материалтай эвлүүлдэг загвар /муляж/		60	
22	Тархины хэсгүүд:	Тархины бүтэц өнгөөр ялгасан хуванцар материалтай эвлүүлдэг загвар /муляж/		60	
23	Сээр нуруутны араг яс:	Туулайны анатом бүтэц яс /муляж/		60	
24	Аялалын багц:	Аялалын багц: сачёк, станц 2ш, шавьж харах сав, шүгэл, луужин, дуран, томруулдаг шил, хямсаа, шавьж баригч хайч, толгойн чийдэн, гар чийдэн, холбогч		30	

25	Анхны тусламжийн иж бүрдэл	Анхны тусламжийн 183 иж бүрдэлтэй багц / Боолт Хоёр хос резинен бээлий, халуун хэмжигч, шархны наалт, гурвалжин алчуур, түлэгдвэл хэрэглэх ариун боолт болон гель, ариутгасан салфетка, том хэмжээний наалт, амнаас аманд хиймэл амьсгал хийхийн тулд хэрэглэдэг дундаа нүхтэй даавуу буюу цоорхойтой хуванцар хаалт, , Халдваргүйжүүлэх уусмал, ариутгасан салфетка, арьсанд шигдсэн зүйлсийг авах зориулалтын чимхүүр, шарх халдваргүйжүүлэх антисептик /тос/		32	
26	Амьтан ургамлын эсийн загвар:	Амьтан болон ургамлын эс дангаараа хар суурьтай, хуванцар материалтай		30	
27	Хүний дотор эрхтний загвар:	45см-ийн хэмжээтэй. 23 хэсэгт дотор эрхтэн салдаг. Сайн чанарын PVC хуванцар материалаар хийсэн Хэмжээ: Өндөр 85см, Хуванцар суурь дээр суурилуулсан.		30	
28	Бодис хадгалах шүүгээ:	FM, OSHA стандартын шаардлагад нийцсэн, 3-р ангиллын бүх төрлийн шингэнийг хадгалахад зориулсан, Харагдахуйц аюулгүй байдлын тэмдэг, зааварчилгаа Анхааруулга шошго: "Шатамхай – Галд ойртуулахыг хориглоно" Нэгдсэн гагнаастай бүтэц (цэгэн гагнаастай биш) Дотор болон гадна талдаа химийн бодист тэсвэртэй, бат бөх нунтаг будагтай Өнгөө хадгалж, зэврэлт болон чийгнээс хамгаалах, Хоёр талд (доод болон дээд талд) галын очоос хамгаалсан агааржуулалтын нүхтэй Асгаралтаас хамгаалах, шингэн баригч ёроолтой 180 градус онгойх тасралтгүй пянз хэлбэрийн нугас бүхий хаалга 50 мм (2") шингэн асгаралтаас хамгаалах ус нэвтэрдэггүй ёроолтой Цайрдсан ган тавиур нь 55 мм (2.2") зайтайгаар тохируулах боломжтой Гагнаастай тавиурын тулгуур нь тавиуртай сайн бэхлэгдэж, гулгахгүй		30	
	Нийт дүн.			**1442**	

.....oOo.....