БАТЛАВ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА Ц.АМАРТӨГС
2026 оны 01 дугаар сарын 10

ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБАНД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

#	Барааны нэр	Үндсэн зориулалт	Техникийн үндсэн шаардлага	Харагдах байдал	Тэнцүү бараа (Equivalent product)	Тоо ширхэг
1	All-in-One 4K Live Streaming Encoder / Video Switcher / Recorder **Загварын код (Model / SKU):** YOLOBOXEXTREME (эсвэл түүнтэй техникийн хувьд бүрэн дүйцэх)	Шууд дамжуулалт (Live Streaming), олон камерын видео холболт, бичлэг, видео шилжилт, NDI сүлжээний дамжуулалт, ISO бичлэг хийх зориулалттай нэгдсэн удирдлагын төхөөрөмж.	**Видео оролт / гаралт:** - HDMI Input: 8 ширхэг - HDMI Output: 2 ширхэг - Видео нягтрал: Up to 4K - Multi-camera switching дэмжих **Сүлжээ ба дамжуулалт:** - NDI support - RTMP / SRT / Streaming protocol дэмжих - Ethernet болон Wi-Fi холболттой **Бичлэг:** - ISO recording (камераар тус бүр бичих) - Internal storage болон external storage дэмжих **Дэлгэц:** - Touchscreen OLED Display - Дэлгэцийн хэмжээ: ойролцоогоор 11 инч Процессор ба гүйцэтгэл: - High-performance mobile processor (Snapdragon class эсвэл түүнтэй дүйцэх) - Real-time video processing дэмжих **Аудио:** - HDMI audio support - External audio input support - Audio mixing функцтэй **Бусад шаардлага:** - All-in-one portable design - Scene switching, overlay, graphics, lower-third дэмжих - Firmware update хийх боломжтой		Дээрх техникийн шаардлагуудыг бүрэн хангах, ижил ангиллын, ижил хучин чадалтай бараг зөвшөөрнө.	2
2	USB Live Production Control Panel / Streaming Controller **Загварын код (Model / SKU):** YOLODECK (эсвэл түүнтэй техникийн хувьд бүрэн дүйцэх)	Шууд дамжуулалтын төхөөрөмжийг (All-in-One live production system) алсаас хурдан, нэг товчоор удирдах зориулалттай физик удирдлагын самбар.	**Удирдлагын товчлуururууд:** - 15 ширхэг программчлагдах LCD товч - Товч бүр дээр визуал feedback харагдах - Олон хуудастай (multiple pages) layout дэмжих **Холболт:** - USB-C интерфейс - Plug & Play (драйвер, нэмэлт software шаардахгүй) **Тохирох байдал (Compatibility):** - All-in-One live streaming encoder/switcher төхөөрөмжтэй нийцэх - YoloBox Extreme / Ultra / Pro ангиллын төхөөрөмжтэй дүйцэх **Дэмжих үйлдлүүд:** - Камер солих (Video source switching) - Graphic / Overlay нэмэх - Audio тохиргоо - Live эхлүүлэх / зогсоох - Instant replay, scene switching **Цахилгаан:** - Input Voltage: 5V - Power consumption: ойролцоогоор 3W - USB-зэр тэжээл авах **Физик үзүүлэлт:** -Ойролцоо хэмжээ: 132 x 91 x 20 мм - Жин: ойролцоогоор 190 гр **Бусад:** - Desktop stand-тай - Portable, компакт дизайн		Дээрх техникийн шаардлагуудыг бүрэн хангах, ижил зориулалттай USB live streaming control panel-ийг зөвшөөрнө.	2

3	4
Protective Aluminum Cage for All-in-One Live Streaming Device **Загварын код (Model / SKU):** YOLOBOX EXTREME CAGE (эсвэл түүнтэй техникийн хувьд бүрэн дүйцэх)	Wireless Full-Duplex Intercom Communication System with 6 Headsets **Загварын код (Model / SKU):** C1PRO-6S (эсвэл түүнтэй техникийн хувьд дүйцэх)
All-in-One live streaming төхөөрөмжийг хамгаалах, нэмэлт тоног төхөөрөмж (микрофон, гэрэл, монитор, wireless receiver гэх мэт) суурилуулах зориулалттай хамгаалалтын металл cage.	Бүхэл бүтэн ажиллах багийг (production crew, event crew) хоорондоо утасгүй, full-duplex буюу зэрэг хэл ярианы өндөр чанарт intercom системээр холбох. Шуугиантай орчинд хүртэл Environment Noise Cancellation (ENC)-тэй, найдвартай харилцааны систем.
Материал: - CNC боловсруулсан Aluminum Alloy - Бат бөх, хөнгөн жинтэй **Тохирох байдал (Compatibility):** - All-in-One live streaming device (YOLOBOXEXTREME англал)-д яг таарах - Төхөөрөмжийн бүх: HDMI, USB, Ethernet, Power портуудыг чөлөөтэй ашиглах боломжтой **Mounting (Суурилуулалт):** - 1/4"-20 threaded holes (олон тоотой) - 3/8"-16 threaded holes - Cold shoe mount (микрофон, гэрэл суурилуулах) - Top handle болон side handle суурилуулах боломж **Хамгаалалт:** - Төхөөрөмжийг: Цохилт, Зураас, Баг зэргийн доргилтоос хамгаалах - Rubber padding бүхий доторлогоо **Угсралт:** - Tool-оор хурдан суурилуулах - Төхөөрөмжийг cage-д найдвартай тулжих бүтэцтэй **Жин ба хэмжээ:** - Lightweight design (ойролцоогоор 400–600 гр англал) - Төхөөрөмжийн хэмжээтэй яг таарах **Бусад:** - Tripod / rig system-д суурилуулах боломжтой - Broadcast, field production ашиглалтад тохиромжтой	**Утасгүй холбоо** - Full-Duplex (хоёр тал зэрэг ярих боломж) intercom system - DECT 6.0 технологи (1.9 GHz) – тогтвортой, найдвартай холбоо - Operating range (Line-of-sight): ~1 100 ft / 350 м хүртэл - Wireless modulation: GFSK - RF Sensitivity: <-90 dBm **Үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг** - 6 ширхэг wireless headsets (1 master + 5 remote) - Headsets нь single-ear / on-ear эсвэл over-ear дизайнтай **Аудио чанар** - Wideband audio frequency: 150 Hz – 7 kHz - Dual-Mic Environmental Noise Cancellation (ENC) технологи - High Signal-to-Noise Ratio (SNR) ба бага distortion **Цахилгаан болон хэрэглээ** - Rechargeable batteries багтана (700 mAh Li-Ion) - Runtime (энх идэвхтэй): ~10 цаг хүртэл - Charging цаг: ~2.5 цаг - Жин: ~170 г headset бүрээр **Бусад** - True-wireless system, bodypack эсвэл base station шаардлагагүй (standard kit) - Push-to-Talk (PTT) болон mute функцийг дэмжнэ
Дээрх техникийн шаардлагуудыг бүрэн хангах, All-in-One live streaming төхөөрөмжид зориулсан ижил ангиллын protective cage-ийг зөвшөөрнө.	Дээрх техникийн шаардлагыг бүрэн хангах wireless intercom system-ийг зөвшөөрнө.
2	2

5	Wireless Video Transmitter / Receiver System (HDMI & SDI) **Загварын код (Model / SKU):** PYRO S (эсвэл түүнтэй техникийн хувьд бүрэн дүйцэх)	Камераас HDMI эсвэл SDI оролтоор видео дохиог утасгүйгээр дамжуулах (transmit) систем. Өндөр чанартай, бага latency-тэй видео дамжуулалт хийх, олон receiver-тэй холбогдох зориулалттай.	**Утасгүй дамжуулалт:** - Transmitter-ээс ихдээ 4 Receiver холбох боломжтой (broadcast mode) - Хүртэх зай: ~1 300 ft (400 m) †line-of-sight‡ хүртэл - Бага latency: ойролцоогоор 50 ms - D5- Dual-band: 2.4 GHz & 5 GHz, Auto Dual-Band Hopping (ADH) технологи **Видео оролт / гаралт:** - Transmitter: 1× HDMI 1.4b input 1× 3G-SDI input - Receiver: 1× HDMI 1.4b output 1× 3G-SDI output - Embedded audio дэмжина (HDMI/SDI) **Видео формат:** - 4K UHD 30/29.97/25/24/23.98 fps - 1080p/1080i/720p олон frame rate-тэй нийцнэ **Холболт ба power:** - USB-C OTG дэмжих - NP-F battery эсвэл DC (6 – 16 V) тэжээлээр ажиллана **Бусад:** - UVC & RTMP streaming support (USB-ээр streaming) - Magnesium alloy shell for durable, lightweight body - LCD status display		Дээрх техникийн шаардлагыг бүрэн хангах wireless video transmission системүүдийг зөвшөөрнө.	4
6	Direct Streaming AV Mixer / Video Production Switcher **Загварын код (Model / SKU):** VR-120HD (эсвэл түүнтэй техникийн хувьд дүйцэх)	Холимог харилцааны видео болон аудио үйлдвэрлэл, олон камерын видео оролт, live streaming, local recording болон аудио холболт бүхий хялбар удирдлагатай AV Mixer систем.	**Видео оролт ба гаралт** - 12 видео оролт (олон төрлийн эх сурвалж): 6× HDMI 1080p оролт, 6× 3G-SDI оролт Бүх оролтууд frame rate converters, real-time scalers-тэй -Видео гаралт: 3× HDMI, 3× SDI - USB-C UVC/Streaming, direct streaming output - Нэг төхөөрөмжөөс хоёр streaming-ийг зэрэг 1080p/60 хүртэл хийх боломжтой **Live Streaming ба Record** - Network streaming (LAN) болон USB-ээр livestream хийх боломжтой - SDXC карт руу H.264 MP4 format-д recording хийх - RTMP/SRT protocols-ийг дэмжих боломжтой (техникийн шаардлагад тусгагдана) **Дижитал аудио холимог** - 42-channel digital audio mixer (олон эх сурвалжийн аудио холболтыг нэгтгэн удирдах) - XLR/1/4-inch combo-тай аудио оролтууд - Bluetooth audio input боломжтой - Audio effects ба mixing функцийг дэмжинэ **Видео / график функцийг өргөжүүлэх** - 8-layer видео effects engine - Picture-in-Picture (PiP), DSK, multi-view, sub-program болон aux bus-уудын сонголтуудтой - Onboard still image playback, clip support **Удирдлага ба хяналт** - 7-inch touch screen LCD – наалт, тохиргоо үзэхэд тохиромжтой - LAN, Bluetooth, USB, RS-232 интерфэйсээр remote control боломжтой - PTZ камерын хяналт (олон брэнд дэмжлэг) **Нэмэлт үзүүлэлтүүд** - Scene memory, macro sequencing, automation functions - Portable design with rack-mount options - USB-C streaming support and onboard recording to SDXC		Дээрх техникийн шаардлагыг бүрэн хангах, ижил зориулалтын direct streaming AV mixer / video production switcher-ийг зөвшөөрнө.	1
7	Hard Case for Roland VR-120HD (Case Club)	Хүнд, ажлын frequently-used тэзврийн шаардлагад тэрс тохирох хамгаалалтын кейс	Хатуу хаягдсан waterproof, dustproof хамгаалалттай кейс Ерөнхийдөө Roland VR-120HD Mixer-тэй таарч зохицдог Дотор precision-cut foam-той тул төхөөрөмжийг тогтоож хамгаална Power adapter болон кабель хадгалах зайтай Airline checked luggage-нд тохиромжтой Эргономик бариултай Гадна structural ribs-тай тул уналтаас хамгаална			1

8	High-Performance Desktop Computer for Professional Creative & Business Use **Загвар / Код:** Desktop Computer – Model Configurable	Мэргэжлийн, 3D рендер, видео, график, контент үйлдвэрлэл зэрэгт зориулагдсан өндөр гүйцэтгэлтэй desktop computer Олон workflow-тэй зэрэг ажиллах	CPU (Processor)10-core high-performance processor, multi-threaded capability GPU (Graphics)Integrated 40-core GPU, optimized for rendering and creative applications RAM / Unified Memory64 GB high-speed unified memory for large datasets and multitasking Internal Storage (SSD)2 TB NVMe / PCIe SSD, high-speed access for media and project files Operating SystemLatest stable version (macOS or compatible) Connectivity / PortsMultiple Thunderbolt / USB-C ports, HDMI 2.1, USB-A, Ethernet (10Gb optional), SD card reader Display SupportUp to 5 external displays simultaneously Specific UsesProfessional creative workflows, video editing, 3D rendering, business and educational applications Included ComponentsPower Cord, Desktop Computer Unit **Нэмэлт шаардлага:** High-speed storage and memory sufficient for video editing, rendering, animation projects Multi-monitor support for workflow optimization Integrated graphics capable of GPU-accelerated rendering Secure boot, firmware update capability Compact, professional desktop design suitable for office or studio environment		Дэвх техникийн үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангах, ижил зориулалтын desktop workstation / creative workstation-ийг зөвшөөрнө	1
9	Professional 27" 5K Desktop Display with Nano-Texture Glass and Tilt-Adjustable Stand **Загварын код (Model / SKU):** MYJK3RU/A (эсвэл түүнтэй техникийн хувьд бүрэн дүйцэх)	Профессионал хэрэглээнд зориулагдсан **27 инчийн өндөр нарийвчлалтай desktop display,** дизайнер, контент бүтээгч, оффис, видео/график ажилд тохиромжтой үзүүлэлттэй монитор.	**Дэлгэцийн үзүүлэлт:** 27" diagonal Retina 5K Display (5120 × 2880) Nano-Texture Glass coating (glare reduction) Brightness: 600 nits True Tone технологи, Wide Color (P3), 1 billion colors IPS LCD panel **Камера ба аудио:** 12 MP Ultra Wide camera with Center Stage (automated framing) Studio-quality three-mic array Six-speaker audio system with Spatial Audio **Холболт:** 1× Thunderbolt 3 (USB-C) host port with 96 W power delivery 3× USB-C downstream ports (up to 10 Gb/s) Thunderbolt cable (1 m) included **Стенд ба тохиргоо:** Tilt-Adjustable Stand: Наклон тохируулах боломж – -5°…+25° (Height-adjustable өөр хувилбар байж болно, гэхдээ энэ TOR нь Tilt-only хувилбарт зориулагдсан) **Жин, хэмжээ:** Display with tilt-adjustable stand: ~47.8 cm (H) × 62.3 cm (W) × 16.8 cm (D) Weight: ойролцоогоор 6.3 kg		Дэвх техникийн үзүүлэлтүүдтэй 27" 5K-тай, Nano-Texture-тай, tilt-adjustable stand-тай professional display-ийг зөвшөөрнө.	2

10	Wireless Keyboard & Mouse Combo Kit with Palm Rest **Загварын код (Model / SKU):** MX Keys S Combo (920-011614 / equivalent) (эсвэл түүнтэй техникийн хувьд дүйцэх)	Ажиллагааны орчин, оффис, контент бүтээгчид, олон төхөөрөмжтэй холболт шаардлагатай хэрэглэгчдэд зориулагдсан улаан шугамгүй keyboard & mouse combo багц.	**Keyboard (MX Keys S)** Wireless connectivity: Bluetooth Low Energy болон USB-д холбогддог Logi Bolt USB receiver-зэр дамжуулсан утасгүй холболт Backlit keys: Харахад тохиромжтой, proximity sensing backlighting Key mechanism: Low-profile scissor keys, tactile typing Battery: Rechargeable Li-Po battery (ойролцоогоор 1500 mAh) Operating systems support: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iOS, Android, iPadOS Dimensions: ~430.2 × 131.63 × 20.5 mm; Жин: ~810 g **Mouse (MX Master 3S)** Wireless connectivity: Bluetooth Low Energy болон Logi Bolt receiver High-precision sensor: Darkfield, up to 8 000 DPI Buttons: 7 programmable buttons (left/right, back/forward, thumb wheel, middle click) Scroll wheel: MagSpeed™ electromagnetic scrolling Battery: Rechargeable Li-Po (500 mAh), ~70 days runtime Dimensions: 124.9 × 84.3 × 51 mm; Жин: ~141 g **Холболт ба дагалдах** Logi Bolt USB receiver хэвийн USB портоор холбогдоно USB-A to USB-C charging cable багтсан Palm rest (эргономик дэмжлэг) багтсан **Бусад** Backlighting хамгаалалттай, proximity sensing түлхүүрүүд ажиллуулахад тохиромжтой Multi-device support болон Logitech Options+ аппликейшнээр customization боломжтой		Дээрх техникийн үзүүлэлтүүдтэй wireless keyboard and mouse combo kit with rechargeable batteries, dual connectivity системийг зөвшөөрнө.	1
11	Professional Full-Frame Mirrorless Camera Body **Загварын код (Model / SKU):** Canon EOS R1 (Body only)	Фотографи, спорт, зургийн сэтгүүл зүй, видео үйлдвэрлэл, ажлын тогтсон боломж бүрдүүлсэн **профессиональ full-frame mirrorless camera body.**	**Сенсор ба процессор** Full-Frame Back-Illuminated Stacked CMOS сенсор, ~24.2 MP үр дүнтэй пикселтэй DIGIC Accelerator + DIGIC X процессорын хосолсон системээр өндөр хурдтай боловсруулалт **Зураг болон видео** Stills: JPEG / HEIF / RAW / C-RAW Continuous shooting: хүртэл ~40 кадр/с (электрон затвор) Дээд ISO хүртэл 102,400 (стилс) болон өргөтгөх боломжтой 6K 60p RAW / 4K 120p видео бичлэг (вэб эх үүсвэрүүдийн дагуух) **Autofocus ба стабилизац** Dual Pixel Intelligent AF систем, олон subject tracking функцүүдтэй In-Body Image Stabilizer (IBIS) – 5-axis стабилизац дэмждэг **Дэлгэц ба viewfinder** 3.2" сенсор дэлгэц (~2.1 млн цэг) OLED viewfinder, ~9.44 млн цэгтэй EVF **Санах ой ба холбоо** 2× CFexpress Type B memory card slot USB-C SuperSpeed ба Ethernet, HDMI micro, микрофон/чихэвч холболтууд **Физик үзүүлэлтүүд** Хэмжээ: ~157.6 × 149.5 × 87.3 мм Жин (body only): ~920 г Батерей: LP-E19 (дэхь power delivery/USB power дэмжлэгтэй) **Бусад онцлог** Eye Detection AF (Human & Animal) Silent shutter, advanced exposure control, customizable shooting modes		Дээрх техникийн шаардлагыг бүрэн хангах, Бүтэн мэргэжлийн full-frame mirrorless camera body-ийг зөвшөөрнө.	1

12	CFexpress Type B Memory Card (Professional High-Speed Storage Media) **Загварын код (Model / SKU):** BLACK CFexpress Type B (эсвэл түүнтэй техникийн хувьд дүйцэх)	Профессионал фото, видео зураг авалт болон өндөр битрейттэйRAW/8K/6K/4K бичлэгийн зориулалттай CFexpress Type B санах ой карт.	**Хадгалах технологи ба интерфейс** CFexpress™ Type B memory card (PCIe интерфэйс) High-speed storage media suitable for professional cameras and cinema equipment **Гүйцэтгэл (Performance)** Max Read Speed: хүртэл ~3650 MB/s Max Write Speed: хүртэл ~3240 MB/s Min Sustained Write Speed: ~1570 MB/s (capacity-ээс хамаарна) **Санах ой багтаамж** Өргөн багтаамжийн хувилбарууд: 64 GB, 128 GB, 150 GB, 256 GB, 325 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB гэх мэт боломжтой **Видео & Фотографийн чадвар** RAW зураг, continuous-burst фото хөтөлбөрүүд 8K, 6K, 4K өндөр битрэйтийн видео бичлэг хийхэд тохиромжтой Картад бичлэгээ найдвартай хадгалах хангалттай минимал тогтвортой бичих хурдтай **Тогтвортой байдал ба баталгаат үйлчилгээ** Rugged construction (shockproof, waterproof эсвэл temperature-тай тэсвэртэй хэсэгт сайн байдалтай байж болох) Зарим загваруудад 48-hour replacement guarantee ба limited lifetime warranty-тай байдаг **Холбогдох стандартууд** CFexpress Type B төхөөрөмжүүд (камераар) болон reader-тэй нийцнэ PCI-Express bus дэмжлэгтэй системүүдтэй тохирно		Дээрх баталгаатай, өндөр хурдтай CFexpress Type B санах ой картын техникийн үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангах бараа материалуудыг зөвшөөрнө.	2
13	Dual Battery Charger for Professional Camera Batteries **Загварын код (Model / SKU):** LC-E19 (эсвэл түүнтэй техникийн хувьд бүрэн дүйцэх)	Профессионал DSLR / Mirrorless камерын LP-E19 ба түүнтэй нийцэх battery хөөрын зэрэгцэх цэнэглэх боломжтой хоёр battery цэнэглэгч.	**Battery Charging** Өөрөө 2 ширхэг аккумуляторыг нэгэн зэрэг буюу дараалан цэнэглэх боломжтой. Цэнэглэдэг аккумуляторууд: LP-E19, LP-E4, LP-E4N. LP-E19 аккумулятор бүрийг ойролцоогоор 170 минут-д бүрэн цэнэглэнэ. LP-E4/LP-E4N аккумуляторуудыг ойролцоогоор 140 минут-д бүрэн цэнэглэнэ. **Power / Input** 100–240 V AC (50/60 Hz) хүлээн авдаг (олон улсын хэрэглээнд тохиромжтой). AC power cable / adapter багтсан. **Output / Interface** DC 12.6 V гарцтай (ойролцоо). LED индикаторууд: 50 %, 80 %, 100 %-ийн статусыг харуулна. **Ажиллах орчин** Ажиллах температур: 5 °C – 40 °C орчим. Агаарын чийгшил ≤ 85 %-тэй орчинд хэвийн ажиллагаатай. **Физик хэмжээс ба жин** Хэмжээ (ойролцоогоор): 155 × 51 × 95 мм (W×H×D) (үнэстэй). Жин: ойролцоогоор 335 гр (цахилгаан утасгүй). **Бусад шаардлага** LED charge status indicator-тай. AC power adapter орсон. Профессионал камерын хэрэглээнд тасралтгүй ажиллагаатай. Цэнэглэсэн аккумуляторын үйл ажиллагааны хугацааг уртасгах баталгаатай (vendor/гарал үүслээр тодорхойлогдоно). **Нийцэх төхөөрөмжүүд** Canon EOS R1 / EOS-1D X LP-E19 аккумулятор хэрэглэдэг камер.		Дээрх техникийн үзүүлэлтүүдтэй: -Dual battery charger-ийн (LP-E19 / LP-E4 / LP-E4N-тай нийцэх), -100-240 V AC input, LED charge indicator, 2 battery dual charger бараг зөвшөөрнө.	1

14	Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack (Professional Camera) **Загварын код (Model / SKU):** LP-E19 (эсвэл түүнтэй техникийн хувьд дүйцэх)	Профессионал камерын **LP-E19 төрлийн өндөр хүчин чадалтай, дахин цэнэглэгдэг lithium-ion battery pack.**	**Батерейгийн үзүүлэлт** Rechargeable Lithium-ion Battery Pack Rated voltage: 10.8 V Battery capacity: ~2700 mAh (high-capacity) **Гүйцэтгэл ба ашиглалт** Өндөр хүчин чадал, тасралтгүй зураг/видео ажиллах дэмжлэгтэй Видео зураг авах, тасралтгүй буудах хурданд тохиромжтой (continuous shooting) **Холбогдох ба нийцэл** Canon EOS R3, EOS-1D X Mark III гэх мэт LP-E19-тэй нийцэх камеруудтай ашиглахад тохиромжтой Нийцэх цэнэглэгч: LC-E19 Dual Battery Charger (зөвхөн энэ төрлийн цэнэглэгчтэй) **Физик үзүүлэлтүүд** Жин: ойролцоогоор 185 g Хэмжээ: ойролцоогоор 68.4 × 34.2 × 92.8 мм **Ажиллах нөхцөл** Ажиллах температур, чийгшил: Камеруудын стандарт operational conditions-д нийцсэн. **Бусад** Батерей нь камерын power management system-тэй харилцаж үлдсэн цэнэг, хэрэглээний мэдээллийг харуулдаг.		Дээрх техникийн үзүүлэлтүүдтэй Rechargeable Li-ion battery pack-ийг зөвшөөрне.	2
15	Standard Zoom Lens for Full-Frame Mirrorless Cameras **Загварын код (Model / SKU):** RF24-105mm f/4L IS USM (эсвэл түүнтэй техникийн хувьд дүйцэх)	Фотографи болон видео бичлэгт зориулагдсан олон талын 24–105 мм стандарт zoom объектив, full-frame mirrorless камеруудад тохиромжтой.	**Focal Length & Aperture** Focal length: 24 – 105 мм Макс. Aperture: f/4 (бүх zoom хүрээнд тогтвортой) Мин. Aperture: f/22 **Optical / Focus System** Lens mount: RF mount (или mirrorless-тэй нийцэх) Drive system: Nano USM (хурдан, чимээгүй автофокус) Focus type: Автофокус, full-time manual focus support **Optical Design / Image Quality** Optics: 18 элементийн 14 групп дээр суурилсан оптик бүтэц Aperture blades: 9 ирмэгтэй (rounded diaphragm) Filter size: 77 мм **Изометр / Жин** Диа x Урт (ойролцоогоор): ø 83.5 × 107.3 мм Жин: ойролцоогоор 700 г **Видео & Still Support** Image Stabilization: In-lens image stabilizer (OIS) Closest focusing distance: ~0.45 м Max magnification: ~0.19–0.24× **Багц ба дагалдах** Lens cap Lens hood Lens pouch (зарим багц) **Нийцэх төхөөрөмжүүд** Full-frame mirrorless камерын RF mount-тай body-тэй (жишээ: Canon EOS R1, R3 гэх мэт).		Дээрх техникийн үзүүлэлтүүдтэй 24–105 мм f/4 стандарт zoom объектив-ийг зөвшөөрне.	1

16	Lens Mount Adapter / Converter (EF-Mount to Sony E-Mount) **Загварын код (Model / SKU):** MC-11 Mount Converter (эсвэл техникийн хувьд дуйцэх)	Canon EF-Mount болон Sigma EF-Mount объективыг Sony E-mount камерын биед холбож ашиглах боломж олгодог электрон адаптер / mount converter.	**Холболт ба нийцэл** Input mount: Canon EF / Sigma EF-mount объектив Output mount: Sony E-mount (FE / E mirrorless систем) Maintains autofocus (AF) болон auto-exposure функцийг камерын системтэй харилцан ажиллах байдлаар. **Видео/зураг дэмжлэг** Камерын in-camera correction, image stabilization, Exif metadata-г дамжуулна. Integrated LED indicator-ээр адаптер болон объективын нийцэл / байдал харагдана. **Optical & Electronic interaction** Adapter-ын инженерласан дотоод бүтэц нь гэрлийн тусгал багасгах зориулалттай flocked материал агуулдаг (internal anti-reflection design). DSLR объективын AF / AE-г Sony E-mount камер дээр ажиллуулах боломжтой (ихэнх сумх lens-тэй нийцэх). **Физик үзүүлэлт** Форм фактор: Compact adapter (алдартай mount converter) Материал: Металл / өндөр бат бөх finish (ихэнх adapter-ууд металл бүрхүүлтэй) **Багц ба дагалдах** Adapter body Front & rear protective caps Заримдаа USB cable (firmware update зориулалт) багтсан байж болно. **Нийцэх төхөөрөмжүүд** Sony E-mount mirrorless камер (Sony FX30)-тай ашиглахад тохиромжтой. Canon / Sigma EF-mount объективууд (e.g., 24-105mm, 24-70mm, 14-24mm гэх мэт)-ийг Sony E системтэй холбох.		Дээрх техникийн үзүүлэлтүүдтэй lens adapter/mount converter (Canon EF → Sony E)-ийг тендерт зөвшөөрнө	1
17	Lens Mount Adapter for Full-Frame Mirrorless Camera System **Загварын код (Model / SKU):** EF-EOS R Mount Adapter (эсвэл техникийн хувьд дуйцэх)	Canon EOS R системийн RF mount камер дээр EF болон EF-S mount объективыг ашиглах боломж олгодог mount adapter.	**Функц ба нийцэл** EF mount → RF mount адаптер: EF, EF-S объективыг RF mount камеруудад холбох чадвартай. Автофокус, image stabilization (IS), metadata pass-through-г бүрэн дэмжинэ (ихэнх EF/EF-S объективуудад). Dual Pixel CMOS AF дэмжлэгтэй (хоорондоо харилцан үйлчилнэ) **Физик үзүүлэлт** Lens mount (урд тал): EF / EF-S Camera mount (ар тал): RF Weight (ойролцоогоор): ~110 г Хэмжээ (диаметр × урт): ~71.2 мм × 24 мм **Оптик ба механик** Оптик элемент агуулаагүй: анхны объективийн оптик чанарт нөлөөлөхгүй. Metal mount хоёр талдаа бат бөх, мэргэжлийн хэрэглээнд тохиромжтой. Dust & water-resistant design (камераар хамгаалагдсан үед). **Үйл ажиллагаа** Автофокус (AF) болон Image Stabilization (IS)-г дэмжинэ. EF/EF-S объективын автомат exposure, aperture контроль, мета мэдээлэл-ийг бүрэн дамжуулдаг. Зарим EQ-гүй third-party линзүүдэд функц бүрэн ажиллахгүй байж болно (adapter-ийн өөр асуудал биш). **Багц болон дагалдах** Adapter body Rear and front dust caps Soft carrying case эсвэл instruction manual (vendor-ээс хамаарна). **Нийцэх төхөөрөмжүүд** Canon RF mount камерууд (жишээ: Canon EOS R1, R3 гэх мэт)-тэй нийцнэ. EF/EF-S mount объектив суурилуулж ашиглах боломжтой.		Дээрх техникийн шаардлагыг бүрэн хангах lens mount adapter (EF/EF-S → RF)-ийг зөвшөөрнө (маркет-ийн third-party-ийн адаптерууд мөн боломжтой).	1

18	13″ Portable 2-in-1 Copilot+ Business Tablet/PC with Intel Processor **Загварын код (Model / SKU):** (Surface Pro, Copilot+ PC, 13-inch | Intel) (эсвэл түүнтэй техникийн хувьд дүйцэх)	Портатив, 2-нд-1 дизайны 13 инчийн Copilot+ бизнес-зориулалтын таблет/PC. Windows 11 Pro үйлдлийн системтэй, өндөр гүйцэтгэлтэй Intel технологи бүхий хосолсон бүтээгдэхүүн.
Процессор (CPU) - Intel Core Ultra процессорын сонгolтуд (олон хувилбартай): Intel Core Ultra 5 series, Intel Core Ultra 7 series - AI acceleration (Intel AI Boost NPU)-т дэмждэг. **Нейрон-процесс (NPU)** Intel AI Boost local AI acceleration (40-48 TOPS) дэмждэг, Copilot+ PC-ийн нөхцлийг хангана. **График** Integrated Intel Arc Graphics (дэмжигдсэн). **Санах ой ба хадгалалт** 16 GB эсвэл 32 GB LPDDR5x RAM, Removable SSD (Gen 4); 256 GB, 512 GB эсвэл 1 TB тохируулгатай. **Дэлгэц** 13″ PixelSense Flow Touchscreen Display, Resolution: 2880 × 1920 (267 ppi), Aspect ratio: 3:2, Dynamic Refresh Rate: хүртэл 120 Hz, HDR & Adaptive color/contrast дэмжлэгтэй. **Камер болон аудио** Front-facing Studio Camera, AI-powered Windows Studio effects дэмжинэ. Dual Studio Microphones Dolby Atmos-т нийцсэн стерео спикер. **Холболт** 2 × USB-C / USB4 / Thunderbolt 4 (Charging, data, DisplayPort) Surface Connect port Wi-Fi 7 & Bluetooth 5.4 дэмжлэгтэй. **Батарей ба ашиглалт** Нэг цэнэглэгээр дөнгөж ~14 цаг хүртэл video playback-ийн battery life хүрнэ. **Сүлжээ ба хамгаалалт** TPM 2.0 security, BitLocker support, Windows Hello face authentication Enterprise-grade security (Windows 11 Pro Secured-core PC). **Нэмэлт** Keyboard (Wireless/Detachable), Wireless Bluetooth or USB-C Mouse, Charger (Power Adapter), Protective Bag / Case	
Дээрх high-performance 16″ laptop-тай ижил class-ийн төхөөрөмжүүдийг зөвшөөрнө (хүчтэй CPU/GPU, их RAM/SSD, олон портууд, pro grade display).	Дээрх техникийн шаардлагыг ISO-тэй дүйцэх, 13″ Copilot+ PC-тэй гарын авлага, инженерийн програм, бизнесийн productivity шаардлага хангасан 13″ 2-in-1 PC/Tablet-ийг тендерт зөвшөөрнө.	
19	16″ High-Performance Professional Laptop (Apple Silicon Architecture) **Загварын код (Model / SKU):** (MacBook Pro 16″ with M4 Max configuration — cuerpo only, configurable specs as below)	Профессионал график, видео, хөгжүүлэлт, дата шинжилгээ, AI болон олон даалгавартай өндөр гүйцэтгэлтэй 16-inch laptop computer.
Processor & Performance Apple M4 Max chip CPU: 14-core (10 performance + 4 efficiency) эсвэл 16-core (12 perf + 4 eff)-тай тохируулж болно GPU: 32-core эсвэл 40-core тохируулгатай (их боломжтой) Neural Engine: 16-core High bandwidth unified memory дэмжинэ (их хүртэл 128 GB-т тохируулж болно). **Display** 16.2-inch Liquid Retina XDR мини-LED display, Native resolution: 3456 × 2234, ProMotion adaptive refresh rate хүртэл 120 Hz, 1 billion colors, Wide P3, True Tone, High contrast ratio, HDR content-ийн үед 1600 nits peak brightness, (Nano-texture display бол тохируулгатай нэмэлт боломжтой) **Memory & Storage** Unified memory: 36 GB, 48 GB, 64 GB эсвэл 128 GB (онцлог тохиргоо), SSD Storage: 1 TB, 2 TB, 4 TB эсвэл 8 TB хүртэл тохируулж болно **Ports & Expansion** 3 × Thunderbolt 5 (USB-C) (data, display, high-speed), HDMI output, SDXC Card Slot, MagSafe 3 charging port, 3.5 mm audio jack **Battery & Power** 100 W-hour lithium-polymer battery 140 W USB-C Power Adapter ба MagSafe 3 cable багтана (fast-charge дэмжлэгтэй) Нэг цэнэглэгээр олон цагын battery life-тай (жишээ: видео үзэх үед ~21 цаг, вэб хөтлөх үед ~14 цаг орчим). **Connectivity** Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 **Software** macOS (хамгийн шинэлэг хувилбар бөгөөд Apple Intelligence дэмжинэ) Ерөнхий шаардлага / Нийцэл Professional content creation (4K/8K video editing, software development, 3D modeling) AI workloads ба multi-thread processing High-speed storage, external monitors support Thunderbolt-ээр өндөр хурдтай peripherals-тай нийцэх	
1		

20	High-End Enterprise Aerial Drone System with 6K Imaging and Enterprise Accessories **Загварын код (Model / SKU):** EVO II Pro 6K Enterprise Bundle V3 (эсвэл техникийн хувьд дүйцэх)	Мэргэжлийн аэрофотограмметри, зураг, видео бичлэг, мерден байцаалт, хайж олох ажиллагаа зэрэг enterprise/мэргэжлийн зориулалттын хүнд даалгаварт зориулагдсан урт радиусын, өндөр нарийвчлалтай imaging drone system.	ҮзүүлэлтТодорхойлолт Камер20 MP 1″ CMOS, 6K видео Zoom3× lossless optical + 16× digital Flight Time≈42 мин Max Range≈15 км Top Speed≈45 mph Obstacle Avoidance360° зөвшөөрөл Controller Display7.9″ 2000 nits StorageInternal болон microSD дэмжлэг Operating Temp-20°C-40°C орчим		Дээрх техникийн үзүүлэлтүүдтэй enterprise-grade professional drone system with 1″ sensor, 6K video, long-range transmission, smart controller, and enterprise accessory suite-ийг зөвшөөрнө.	1
21	Real-Time HD Video Transmission & Streaming Unit for Aerial Platforms **Загварын код (Model / SKU):** Live Deck 2 (эсвэл түүнтэй техникийн хувьд дүйцэх)	Аэрофотограмметри, сурвалжилга, олон талт видео хяналт, команд ба удирдлагын төвүүдэд зориулсан дайны болон нислэгийн real-time видео дамжуулах систем. Drone-оос ирж буй HD видеог олон төхөөрөмж рүү нэгэн зэрэг stream хийх боломжтой.	1080P/60FPS Video Stream Three Auto-Switch Bands 7.5 Miles Transmission Range 5-Hour Battery Life IP 43 Resistance Working Frequencies | 2.4GHz/5.8GHz/900MHz **Холбогдох ба нийцэл** Compatibility: Enterprise болон V3 цуврал drone-үүдтэй ажиллана — EVO II Pro V3, EVO II Dual 640T V3, EVO II RTK Series V3, EVO II Enterprise V3. Нэмэлт outputs-оор HDMI, Ethernet, USB-A, Wi-Fi Hotspot-ээр дамжуулан олон viewer-д үл ойлгогдох видео stream хийх боломжтой.		Дээрх техникийн шаардлагуудыг бүрэн хангах real-time video transmission & streaming unit-ийг зөвшөөрнө.	1
22	Manfrotto Pro Light Front Loader 24.5L Camera Backpack (Medium)		Holds 2 DSLR or Mirrorless Cameras Up to 4 Lenses, Drones, & Accessories Front Primary Access & Fast Side Access M-Guard Divider Protection System Easy-Access 15" Laptop Sleeve Interior and Exterior Pockets Side Attachment for Travel Tripod SAStec Reinforced Ripstop Nylon Shell Backpack Straps & Trolley Sleeve Double-Sided Rain Cover			4

23	TransMount Focus/Zoom Control Motor 2.0		Product Dimensions3.9 x 3.9 x 3.9 inches Item Weight12.6 ounces ASINB0771LM1XF Item model numberzhi yun cmf 06 Best Sellers Rank #186 in Professional Video Stabilizers Is Discontinued By ManufacturerNo Date First AvailableJuly 19, 2018 Manufacturerzhi yun Country of OriginChina			2
24	Crane 4 combo		Stabilizer Following Deviation in Static State Max: ± 0.04° / Min: ± 0.01° Following Deviation in Motion State Max: ± 0.3° / Standard: ± 0.1° / Min: ± 0.05° Tilt Mechanical Range Max: +142° / Min: -72° Roll Mechanical Range Max: +71° / Min: -251° Pan Mechanical Range 360° Battery Operation Voltage Max: 16.8V / Min: 11V / Standard: 14.8V Operation Current Max: 14500mA / Min: 200mA Output 5V, 1A Battery Runtime Lab Data: 12h Charging Time Lab Data: 1.5h Size & Weight Product Size (W*D*H) 340*280*70mm Net Weight 1673g (Tripod is not included)			1
25	GVM 300W RGB Video Light		Connectivity TechnologyBluetooth Flash Modes Descriptionconstant illumination, adjustable brightness, adjustable color temperature Hardware InterfaceBluetooth Has Self-TimerNo			2

26	Delta 2		Батерей LiFePO4 Багтаамж 1024Wh Цэнэглэх хугацаа 80 мин Гаралтын хүчдэл 1800W-2200W Ажиллах температур 0°C ~ 45°C Жин 12 кг Хэмжээ 40x21x28 см Баталгаат хугацаа 60 сар Ногоон лизинг байгаа storepay байгаа simple байгаа			2
27	Sony NPA-MQZ1K Multi-Battery Adapter Kit for NP-FZ100		Connectivity technology:USB Connector type:Mini USB Compatible devices:Sony Alpha 9 Compatible phone models:Sony Included components:1 product Special feature:Short Circuit Protection Colour:Black Input voltage:120 Volts Mounting type:Wall Mount			1
28	FE 70-200mm F2.8 GM OSS II SEL70200GM2		Focal Length Description70-200 millimeters Lens TypeTelephoto Compatible MountingsSony E Camera Lens Description200 millimetres			1
29	UGREEN N500exode 500W GaN Fast Charging Station - 6 Ports		Connectivity TechnologyUSB Connector TypeUSB Type C Compatible DevicesCellular Phones Compatible Phone ModelsSamsung S24/S23/S22/S21, S20/20+/20 Ultra, S10/10+, S9/S8, note 9/10/10+, iPhone8-16, iPhone SE2, iPad Pro 10.5/11/12.9 iPad Air3/4, iPad mini5/6, MacBook 12, MacBook Air 13, MacBook Pro 13, MacBook Pro 16Samsung S24/S23/S22/S21, S20/20+/20 Ultra, S10/10+, S9/S8, note 9/10/10+, iPhone8-16, iPhone SE2, iPad Pro 10.5/11/12.9 iPad Air3/4, iPad mini5/6, MacBook 12, MacBook Air 13, MacBook Pro 13, MacBook Pro 16 Included ComponentsUser Manual Special FeatureFast Charging Input Voltage240 Volts Total USB Ports6 Wattage500 watts			5

30	SanDisk Professional - PRO-Dock 4		ColorGray Hardware InterfaceThunderbolt 3 Compatible DevicesLaptop, Desktop Total USB Ports12 Product Dimensions8.19"L x 4.53"W x 6.1"H Number of Ports2 Item Weight5.1 Pounds Wattage87 watts UPC718037891620			4
31	SanDisk Professional PRO-Reader SD and microSD		Media TypemicroSD, SD Card Connectivity TechnologyUSB Type C ColorGray Compatible DevicesMac (USB-C Port), Windows (USB-C Port)			4
32	SanDisk Professional PRO-Reader Multi-Card - Multi-Slot		Media TypeCompactFlash Connectivity TechnologyUSB Type C Special FeaturePremium aluminum enclosure, super-fast USB-C data transfer, write-protect lock switch, stackable designPremium aluminum enclosure, super-fast USB-C data transfer, write-protect lock switch, stackable design			4
33	SanDisk Professional PRO-READER Cfexpress		Media TypeCFexpress Connectivity TechnologyUSB Type C Special FeatureCFexpress Card Compatibility, Premium Aluminum Enclosure, Write-Protect Lock Switch ColorGray			8
34	UGREEN NASync DXP6800 Pro 6-Bay Desktop NAS		ColorGrey SizeDXP6800 Pro, 6-Bay MaterialAluminum Compatible DevicesTelevision, Smartphone, Laptop, Desktop			1

35	Seagate IronWolf Pro		Digital Storage Capacity16 TB Hard Disk InterfaceSATA 6 GB/s Connectivity TechnologySATA Special FeaturePortable Hard Disk Form Factor3.5 Inches Hard Disk DescriptionMechanical Hard Disk Compatible DevicesComputers, Laptops, Desktops Installation TypeInternal Hard Drive ColorNAS PRO			6
36	Микрофон		Shure BLX288/PG58 Dual-Channel Wireless Handheld Microphone System with PG58 Capsules			4
37	starlinknomad Сүлжээ тэлэгч		гадна			2
38	Dell OptiPlex 7020 SFF i7-14700 vPro 16GB 512GB SSD		Intel® Core™ i7 14700 vPro® (33 MB cache, 20 cores, 28 threads, up to 5.4 GHz Turbo) Operating system- Windows 11 Pro Videocard - Intel® Graphics Memory - 16 GB: 2 x 8 GB, DDR5 Hard drive - 512GB M.2 PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive Fallbackcolor - OptiPlex SFF Plus with 260W Bronze Power Supply			4
39	TP16 16-inch Folding Teleprompter					1

40	Godox V1Pro S Flash for Sony		ModelV1Pro SU Power(1/1output)76Ws Flash Coverage28 to 105mm Flash Duration1/300 to 1/20000 seconds Flash ExposureManual, FEB: +3 steps with 1/3 increment each step (Manual FEC and FEB can be combined) Effective RangeCenter: 0.6-10m/2.0-32.8 feet Sync ModeHigh-speed sync (up to 1/8000 seconds), first- curtain sync, and second-curtain sync Multi FlashProvided (up to 100 times, 199Hz) Wireless FunctionTransmitter, Receiver, Off Transmitter Unit GroupsVIPro SU: M, A, B,C Controllable ReceiverA,B, C, D, E (E group can be controlled byX series flash trigger) Transmission Range (approx.)100m Channels32 (01~32) IDOFF/01~99 Modeling FlashFired with camera's depth-of-field preview button Number of Flashes at 1/1 stepApprox.500			1
41	Accsoon SeeMo 4K		IMPORTANT: 1. SeeMo 4K needs an HDMI cable to connect to Cameras(Purchase separately) 2. Requires an NPF battery to power it on(Purchase separately) 3. Accsoon SEE App on your iPhone or iPad Accsoon SeeMo 4K is a 4K HDMI video capture terminal for iPhone and iPad, it transforms your iOS device into a professional production monitor with the Accsoon SEE app ; SeeMo 4K can supply power (5V 2.4A) to a connected iPhone or iPad for extended operation times, for IOS Devices with Lightning or USB-C Port Accsoon SeeMo 4K simplifies live streaming with options for RTMP or SRT streaming, real-time LUT application, and a host of monitoring features, making it the ideal choice for seamless multimedia experiences SeeMo 4K supports 2160p 23.98/24/25/29.97/30fps (UHD 4K30) 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 720p 50/59.94/60fps HDMI iput			4
42	Accsoon HDMI® to HDMI® 2.1 Cable (A-A)		HDMI® cable:A-A*1 Model:AXC18 Refresh Rate:8K60Hz (7680*4320); 4K240Hz/4K144Hz/4K120Hz/4K60Hz/4K30Hz; 1080P360Hz/1080P160Hz/1080P60Hz/1080P30Hz Length:50cm			6

43	Accsoon HDMI® to HDMI® 2.1 Cable (A-D)		HDMI® cable:A-D*1 Model:AXC19 Refresh Rate:8K60Hz (7680*4320); 4K240Hz/4K144Hz/4K120Hz/4K60Hz/4K30Hz; 1080P360Hz/1080P160Hz/1080P60Hz/1080P30Hz Length:50cm			2
44	DJI RC Pro 2 Remote Controller		Compatible with Mavic 4 Pro, Mini 4 Pro, Air 3S, and Air 3 Supports Wi-Fi 6 (802.11ax) Up to 4 hours of battery life Built-in mic to record audio HDMI video-only out to an optional external monitor Dial and five-dimensional buttons allow easy thumb control, even with gloves GPS, BeiDou, and Galileo GNSS support 128GB of built-in storage Expand storage with an optional microSD up to 64GB in size Supports third-party apps for livestreaming and quick editing			1
45	Lykus Titan M400 Waterproof Hard Case for DJI Mavic 4 Pro, DJI RC Pro 2/RC2, Fits up to 6 Batteries and Accessories in Fly More Combo/Creator Combo [CASE ONLY]		STORAGE - Fit DJI Mavic 4 Pro, DJI RC Pro 2/DJI RC 2, up to 6 batteries, charging hub, power adapter, cables, filters, propellers, etc. INTERNAL PROTECTION - CNC precision-cut foam is made of a special type of EVA, which is more elastic than traditional EVA to provide better absorption of pressure and shock EXTERNAL PROTECTION - Case is made of Polypropylene material and provides strong protection against shock and pressure IP67 WATERTIGHT - SGS certified IP67 rating keeps it safe even the case drops into water DIMENSIONS: 16.1x13.2x6.9 in / 41x33.5x17.4 cm | Net Weight: 5.1 lbs / 2.3 kg			1

46	USB-C Rechargeable Camera Battery for Sony NP-F970		· Replacement Battery for Sony: Replacement for Sony models that use batteries for Sony NP-F550, NP-F570, NP-F750, NP-F770, NP-F930, NP-F950, NP-F960, NP-F970, fits for Sony Handycams, HXR-NX5R / HXR-NX100 / HXR-MC1500C / HXR-MC2500 / HDR-FX1000E / HDR-AX2000E / NEX-EA50CH / NEX-FS700 video cameras, camcorders, LED video lights, field monitors, transmitter and motorized camera sliders, etc. ·Capacity: 10500mAh/76.65wh for extended usage. ·Connectivity: USB-C and USB-A interfaces for versatile charging. ·Fast Charging: USB-C PD 36W support for a rapid 3.5-hour full charge. ·User-Friendly: Touch buttons and display screen for easy battery level monitoring.			4
47	SMALLRIG 3500mAh Replacement USB-C Battery for Sony NP-F550, 3H Fully Charged, Power Supply for LED Lights, Monitors, Wireless Video Transmitters, Not for BMPCC 6K / 6K G2 / 6K Pro		Number of Batteries2 Lithium Ion batteries required. (included) Battery Cell CompositionLithium Ion Battery Capacity3500 Milliamp Hours Recommended Uses For ProductCamcorders, Camera, LED Video Lights, Monitors, Motorized Camera Sliders, Phone, Tablet, Transmitter			6
48	SmallRig 4-Slot Charger for Sony NP-F970 Battery, with PD 100W Fast Charge, OLED Status, Compact Battery Charger for Sony NP-F970, NP-F750, for Powerextra NP-F970 Battery		ColorOrange Product Dimensions6.1"D x 1.37"W x 5.31"H Item Weight319.5 Grams Output Voltage8.4 Volts			2
49	Canon DC Coupler DR-E19 AC Adapter Compatible with Canon AC-E19 and AC-E19N Power Supply		Connector TypeXLR Compatible DevicesCanon AC-E19N Power Supply Compatible Phone ModelsPower Supply Included ComponentsCable Special FeatureShort Circuit Protection Input Voltage110 Volts (AC) Number of Items1 Output Voltage12 Volts (DC) ManufacturerGTPOWER Product Type:Camera Other Accessories Item Package Dimension:21.082 Centimeters L X 8.128 Centimeters W X 4.318 Centimeters H Item Package Weight:0.294 Kilograms Country Of Origin: Japan			2

50	DJI USB-C Power Adapter (100W)		DJI 100W USB-C Power Adapter The DJI 100W USB-C Power Adapter is a powerful and versatile charger specifically designed for fast and efficient charging of both DJI Intelligent Flight Batteries and remote controllers. Thanks to two USB-C outputs, you can simultaneously charge multiple devices, such as a DJI Mavic 3 Enterprise battery and a DJI RC Pro Enterprise controller. Furthermore, the adapter is compatible with USB-C devices such as smartphones and tablets, as it supports PPS and PD charging protocols. Fast charging of multiple devices simultaneously When both ports are in use, the power is dynamically distributed (up to a maximum of 82 W per port, totaling 100 W), ensuring efficient charging distribution at all times. This makes the adapter ideal for situations where you need to quickly get multiple devices up and running again.			4
51	UGREEN USB C to USB C Cable		Connector TypeUSB Type C Cable TypeUSB Compatible DevicesGaming Console, Laptop, Smartphone, Tablet Special FeatureBraided, Data Transfer, Fast Charging Recommended Uses For ProductCharging ColorBlack Connector GenderMale-to-Male Data Transfer Rate80 Gigabits Per Second Number of Pins24 Frequency60 Hz AC Adapter Current5 Amps Item Weight50 Grams Indoor/Outdoor UsageIndoor Wattage240 watts Maximum Voltage48 Volts Compatible Amazon Tablet ModelsAmazon Fire HD 10 13th Generation, Amazon Fire HD 8 12th Generation, Amazon Fire HD 8 Kids Pro 12th Generation ManufacturerUgreen Group Limited Product Dimensions3.94 x 3.94 x 1.97 inches Item Weight1.76 ounces ASINB0DP9R2LRG Item model number65383			40

АЖЛЫН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛСАН: ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБАНЫ

МАРКЕТИНГ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Б.МӨНХЖАРГАЛ

ХЯНАСАН: ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБАНЫ

МЕНЕЖЕР А.НАРАНЦЭЦЭГ