БАТЛАВ:
ЗАСАГ ДАРГА Т.ХАНДДОРЖ

ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХЭД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Барааны нэр	Тоо ширхэг	Шалгуур үзүүлэлт
1	Хүлэмж	15	**Нийлэг хальсан бүрхүүл:** □ Нарны гэрэл сайн нэвтрүүлдэг, тунгалаг, хэт ягаан туяаны хамгаалалттай дулаан барих чадвартай, усан дусал үүсэхгүй нийлэг хальс байна. □ -40-өөс +50 хэмд физик шинж чанараа алддаггүй, 0.10 мм-ээс дээш зузаантай, ашиглалтын хугацаа 2-оос доошгүй жил ашиглах боломжтой. □ Салхины даац 15кг/м2-аас багагүй байна. □ Бүрхүүл хучлаганд этилен винил, ацетат нийлэг халь (EVG), полиолефин нийлэг хальс (PO) нягтшил багатай полиэтилен (LDPE, LLDPE) ашиглана. □ Заагдсан хэмжээтэй нуман нурууг бүрэн хучихад хүрэлцэхүйц хэмжээтэй байна. **Хүлэмжний нуман нуруу /карказ/:** Өргөн 4 м, урт 6 м, өндөр нь 2.3 м-аас доошгүй байх ба нийт талбай 24 м2 хүлэмж □ Зэвэрдэггүй цайрдсан гангаар хийсэн их биетэй, 1.5 мм буюу түүнээс дээш зузаан ханатай, диаметр нь 25-25,4 мм буюу түүнээс дээш, босоо нуман тулгууруудын хоорондох зай 0.8 метрээс ихгүй, 25 см зузаантай нойтон цас, 25м/сек-ийн хурдтай салхийг тэсвэрлэх чадвартай байх □ Хучлага болон бусад хийгдсэн материал төхөөрөмжийг даахуйц бат бэх, бүрэн бэхэлгээтэй, даац нь 15 г/м² байх □ Цайрын агууламж 300 г/м2-аас доошгүй байна. **Дуслын усалгаа, услалтын системийн иж бүрдэл төхөөрөмж:** □ 24 м2 буюу 6 м-ийн урт, 4 м-ийн өргөнтэй талбайд 6 эгнээ, □ Ус шахах цахилгаан помп, усны механик бохирдол шүүх филтэртэй, усны

CamScanner

			дамжуулах хоолой нь хүлэмжнээс гадагш 1-ээс доошгүй метр гарах. □ Хуванцар материал нь (PE-политэтилен, PET/PETE-халуунд тэсвэртэй полимер нэгдэл, PP-полипропилен)-аар хийсэн хоолой байна. □ Хүлэмжинд ус сорох помптой байх /ажиллагааны явцад амардаг мэдрэгчтэй/ □ 1 тонн багтаамжтай, стандартын шаардлага хангасан, үндсэн материал хуванцар, усны нөөцийн сав, □ 0.7см зузаан, төмөр рамтай, □ усалгааны шаланктай тохируулах нэмэлт хошууны сонголттой **Агааржуулагч:** □ 2 хажуу талдаа уртааш нээгддэг салхивчтай, түүнийг нээх, хаах механик төхөөрөмжтэй, зориулалтын хийцтэй байна. **Хаалга:** □ Хүлэмжний хаалганы өргөн 0,9-1,0 м, өндөр 1,7 м-ээс доошгүй байх, □ Хаалгыг 1,5 мм зузаантай цайрдсан 25*25 мм дөрвөлжин огтлолтой, 25 мм-ийн ган хоолойгоор хийнэ. □ 24 м2 талбайтай хүлэмж нь нэг талдаа хаалгатай, хоёр хажуудаа хаяавчтай байна. **Дагалдах багаж хэрэгсэл:** □ Үйлдвэрлэгчийн стандартын зайлшгүй шаардагдах багаж, даруулга, гадас, температур, агаарын харьцангуй чийг хэмжигч /электрон/, нарны хэт халалтаас хамгаалах торон хучлага нь хүлэмжийг бүрэн хүрэлцэхүйц хучих хэмжээтэй сэмэрч хөвөгдөхөөс хамгаалан эмжээртэй □ Тарьмал сойлгын уяа /дамартай/ зориулалтын байна. □ Хөрс сийрүүлэх тармуур, хог ургамал устгах гаапуу, хөрс уллах хүрз зэрэг 3 иж бүртэл багаж, (эдэлгээ даахуйц бат бөх) **Мэргэжлийн баг:** Хүлэмжийг угсарч үзүүлэх, хүлэмж тус бүрээр орцуудыг ялгаж хүлээлгэж өгөх.
2	Оёдлын машин	12	**Зориулалт**: Бүрэн автомат шулуун оёдлын машин, тосолгооны насосын

			системтэй, эрчим хүчний хэмнэгч хөдөлгүүр, ширээ тавцантай байх Дунд зэргийн зузаантай материал оёх зориулалттай. Оёдол хийх хурд: 5000 оёдол/мин Оёдлын алхмын урт: 0-6 мм хүртэл Оёдлын зүү: DB x 111-18# Оёдлын зүүний өргөн: 75-110 Ул өргөх өндөр: 13 мм, Хүндийн жин: 30кг Автомат утас таслагчтай Эхлэл төгсгөл бэхлэгчтэй LED гэрэлтүүлэгтэй Стандарт хэмжээний челнок Зориулалтын ширээ, утас тогтоогчтой.
3	Хэрээсний машин	2	**Зориулалт:** Даавууны ирмэгийг ороож оёх, илүүдэл хэсгийг хайчлах, задгайрахаас сэргийлж битүүмжлэх зориулалттай. Singer түүнтэй дүйцэхүйц. Материал: Металл Төрөл: 4 утастай Оёх дээд хурд; 1300 алхам/мин Хэрээсний төрөл: 2-3-4-5 алхам Хэрэх өргөн: 3мм-6,7мм
4	Зузаан оёдлын машин	1	Зориулалт: Савхи, арьсан эдлэл, цүнх, гутал, майхан, ачааны бүтээлэг зэрэг зузаан, хатуу материалыг оёход зориулагдсан. Оёх хурд: 1000 алхам/мин Оёдлын зай: 0-13мм Толгойн хэмжээ: 736*270*590 Цахилгаан зарцуулалт: 550Вт/цаг (Тусгай оёдлын машин) Гишгүүрийн өндөр: 14мм - 22мм Ажлын талбай: 200мм*420мм Зүүний номер: Gv2 маркын 110-280 номер Утасны номер: Мяндсан утас 25/3 – 18/7 хувь Даавуун утас 2*7 хувь Нейлон утас: 2*24 номер
5	Махны хөрөө	1	**Зориулалт**: Бүх төрлийн ястай болон хөлдөөсөн махыг хөрөөдөж жижиглэх зориулалттай. Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн HBS-250B загвартай дүйцэхүйц хүчин чадалтай бол давуу тал болно.

CamScanner

			Ирний урт: 1610 мм, 1650 мм, 1670 мм (загвараас хамаарч өөр өөр байна). Ирний төрөл: Өндөр хурдтай, өндөр чанарын ган (KOREA, USA). Материал: Зэвэрдэггүй ган (Stainless steel) их биө, хүнсний үйлдвэрлэлийн стандартад нийцсэн байх. Хэрэглээ: Хөлдөөсөн мах, ястай мах, загас, ногоо зэргийг зүсэх. Аюулгүй ажиллагаа: Хөрөөний ирний чиглүүлэгч хаалт, хамгаалалттай. Цахилгаан: Ихэвчлэн 220В-ын (1 фазын) ахуйн эсвэл 380В-ын (3 фазын) үйлдвэрлэлийн цахилгаанаар ажилладаг
6	Олон үйлдэлт ногоон хөрөө	2	Хамгийн их харуулдах өргөн: 210мм Хамгийн их харуулдах зузаан: 3мм Эргэх хурд: 3500 эрг/мин Харуулдах тавцангийн хэмжээ: 840мм х 200мм Углуурга гаргах гүн: 80мм Углуургын хэмжээ: 120мм Хөрөөний хэмжээ: 10-16мм Тавцангийн хэмжээ:760мм х 160мм Хөдөлгүүрийн чадал: 2.2 квт
7	Сүүний машин	5	Хүчин чадал: 100 л/цаг (гар) Тогооны эзлэхүүн: 10 литр Материал: Бүх эд анги төмөр байх
8	Шарах шүүгээ	2	Хүчин чадал; Цагт 40 кг бүтээгдэхүүн шарж жигнэх боломжтой. Материал: Хүнсний үйлдвэрлэлийн стандартад нийцсэн зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, хаалган дээрээ бүтээгдэхүүний болц харах шилэн цонхтой, сэрүүлэгтэй 2 хаалга 4 листтэй байх. Хүчдэл : 380В, 50Гц Чадал : 13,2кВт
9	Наран тармуур	3	Хамах өргөн: 6,5м Ажлын хурд: 10км/цаг Ажлын бүтээмж: 5.5 тн/цаг Трактерт гидро системээр холбогддог байх Өөрийн хэмжээ: Урт 6,6м Өргөн 6,8м Өндөр 1,5м Жин 980кг
10	Зайрмагны машин	1	Ангилал: Зайрмагны зөөврийн машин

CamScanner

			Хүчин чадал: 18-26 литр/цаг Гүйдлийн хүч: 12 ампер Зуурмагын сав: 6 литрийн 2 шр Хүндийн жин: 120 кг Хөргөлтийн шингэн: R12/680гр Хэмжээ: 50см х 64см х 128см Цахилгаан хэрэглээ: 220 вольт
11	Ухаалаг гагнуурын аппарат	1	Гагнах Зүсэх Зэв арилгах Өнгө сэргээх Цэгэн гагнуур хийх 5 үйлдэлтэй ухаалаг лазер гагнуурын аппарат байх.
12	Төмс хураагч	1	Эгнээний тоо: Нэг эгнээ Ажиллах хэлбэр: Доргиурт тараагчтай Мөрний зай: 55-80см Ажиллах гүн: 25см Ажиллах өргөн; 0,65см Төмс хураалт: 96%
13	Төмс үрлэгч	1	Хүндийн жин: 300 кг Мөрийн өндөр: 120-300 мм Мөрийн өргөн: 700-800мм Үр суулгах гүн: 10-15см Үр хоорондын зай: 18-35см Хүчин чадал: 2000-3000кв.м Үрийн бункерийн багтаамж: 0,25м.куб Хэмжээ :1600*1000*1200мм
14	Тугалтай үнээ	1	Алатау үүлдэр түүнтэй дүүцэхүйц 1 саалтаар 5-10 литр сүү Мах, сүү хосолсон ашиг шимт Цэвэр үүлдэр, эрүүл, үржлийн насны Хатуу ширүүн уур амьсгалд тэсвэртэй Тугал нь эрүүл, сайн хөгжсөн
	Эм бяруу	4	Алатау үүлдэр түүнтэй дүүцэхүйц Мах, сүү хосолсон ашиг шимт Цэвэр үүлдэр, эрүүл, үржлийн насны Хатуу ширүүн уур амьсгалд тэсвэртэй Эрүүл, сайн хөгжсөн
	Эр бяруу	1	
15	Их тосонд шарагч	1	Материал: Хүнсний үйлдвэрлэлийн стандартад нийцсэн зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн байх Багтаамж: 100 литр
16	Гурил элдэж хайрах давхар үйлдэлтэй прэс машин	1	Материал: Хүнсний үйлдвэрлэлийн стандартад нийцсэн зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн байх

CamScanner

			Онцлог: гурил элдэх, хайрах таслах үйлдэлтэй байх.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЖДҮХАХМ З.АРИУНЗАЯА

CamScanner