АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САРААЛЖИН ТОРОН ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр шонтой сараалжин торон хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	6
2	Төмөр шонтой сараалжин торон хашааны шонгийн нүх бетоноор чигжих	м3	3.6
3	Төмөр шонтой төмөр рамтай сараалжин торон хашаа хийж угсрах 600м	м2	1188
4	Сараалж хашаа 2 удаа будах	м2	11.88
5	Квадрат төмөр рамтай сараалжин хаалга хийж угсрах 6м	м2	12

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах	м3	3.46
2	Суурийн хажуугаар хөрөөр эргүүлж булах	м3	1.84
3	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах м100	м3	3.41
4	Гадна талбайн нарны панелтэй гэрэлтүүлэгч угсрах өндөр 7м	ш	8

АЖИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын дохиололын хүлээн авах станц хард диск хамт /25-с багагүй хоног бичлэг хадгалах/	шир	1
2	Сүлжээний салаалагч 8 port /poe Switch /	ш	1
3	Ажиглалтын өрөн өнцийн хараатай хамгаалалтын дохиололын видео дуран	ш	4
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бүрхүүлтэй 8 судастай утас /ердийн/ CAT6 0.5x4P UTP	100м	6
5	Нарны панелан тэжээгч	ком	1
6	Интернет төхөөрөмж	ком	1

Scanned with CamScanner

	Хэмжих нэгж	ширхэг	тодруулга
хөл шон	м	375	4метр хашаа тутамд 2.5 метрийн өндөртэй ф40 мм турбагаар шон хийх, хөлийг цементлэх
хашааны урт /м/	м	594	Хашааны урт 594метр, өндөр 2 метр, төмөр угалникан хүрээтэй /10мм/, төмөр торны зузаан 3мм, тагнаж хийсэн хашаа байх
гүйдэг хаалга	ш	1	6 метрийн өргөнтэй гүйдэг хаалга байх ба, салхинд савахааргүй байхаар 5мм-н зузаантай квадрат төмрөөр рамм зангидан, 4-н ролктой хаалга хийх. Самбар төмрийн зузаан 3мм.
гэрэлтүүлэг	ш	8	Гадна талбайн 7 метр төмөр шонтой, 1 толгойтой, нарны зайн гэрэлтүүлэгч үгсрах. 50Вт.
Камер /4-н өнцөгт/	ш	4	Камерийн үндсэн шаардлага: • Хяналтын камер нь олон улсын стандартад нийцсэн, дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэр хүндтэй брэндийн, 2019 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн байна. • Гадаа суурилуулах хяналтын камер нь IP камер байна • -40д +50 градуст ажиллах • -Өдөр шөнийн нөхцөлд ажиллана -Ус, доргионы хамгаалалттай шөнийн тусгал 50м хүртэл • Чиглэлийн IP камер 5MP. 2560-1920P /гадна камер • -Өдер шенийн дурантай • -Ус, доргионы хамгаалалт, хамгаалалтын шилэн бүрхүүлтэй • Харах өнцөг 90 градус, 2,8-4мм линз • Шенийн нөхцелд 50 метрт хяналт хийнэ • Секундэд авах кадрын тоо нь дүрсний бүх хэмжээст 25-аас 30 кадр/сек байна. • Бичлэг хадгалалтын төхөөрөмж 16 суваг 4k H265, H26+ 4HDD slot • Өндер хурдтай хард диск 6TB • 25 хоногийн бичлэг хадгална.

Scanned with CamScanner