БАТЛАВ
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРЭГ
ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ц.ОТГОНБОЛД
2026 оны ... дүгээр сарын ..... өдөр.

ТЭСРЭХ ХЭРЭГСЭЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ТШ-ийн дугаар: БНХК/20260102024 Багц 1

Нийлүүлэгдэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурьдсан техникийн тодорхойлолт, стандартанд нийцсэн эсхүл түүнтэй дүйцсэн байна.

1. Нонель хэрэгсэлүүд

Цахилгаан бус тэслүүрийн систем (цооногийн гуурс) нийт – 28 442ш

№	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Үзүүлэлт
1	Детонацийн хурд	м/с	1800-5000 хүртэл
2	Цооногийн гуурсны урт	м	10-12
3	Анхдагч өдөөгч тэсрэх бодисын хэмжээ	мг	720
4	Хадгалах хугацаа	жил	2
5	Ашиглах орчны темпертур	C^0	-35 ~ 50
6	Нэг хайрцаг дах тоо хэмжээ	ш	50-150
7	Хонгионы гадна материал		Хөнгөн цагаан
Савлагаа: Ваакуумжсан үйлдвэрлэсэн он сар болон тухайн бүтээгдэхүүний товч танилцуулга наасан байна.			

Цахилгаан бус тэслүүрийн систем (гадаргуун холбогч гуурс) нийт – 30 618ш

№	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Үзүүлэлт
1	Хором удаашруулах хугацаа	м/с	17-109 хүртэл
2	гадаргуун гуурсны урт	м	10-12
3	Хоёрдогч өдөөгч тэсрэх бодисын хэмжээ	мг	720
4	Хадгалах хугацаа	жил	2
5	Ашиглах орчны темпертур	C^0	-35 ~ 50

CamScanner

6	Нэг хайрцаг дах тоо хэмжээ	ш	50-150
7	Хонгионы гадна материал		Хөнгөн цагаан
Савлагаа: Ваакуумжсан үйлдвэрлэсэн он сар болон тухайн бүтээгдэхүүний товч танилцуулга наасан байна.			

Цахилгаан бус тэслүүрийн систем

(цооног болон гадаргуу хосолсон гуурс) нийт – 4 352ш

№	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Үзүүлэлт
1	Детонацийн хурд	м/с	Цооногт (1800-5000)
			Гадаргууд (17-42)
2	Гуурсны урт	м	30-50
3	Анхдагч өдөөгч тэсрэх бодисын хэмжээ	мг	720/110
4	Хадгалах хугацаа	жил	2
5	Ашиглах орчны темпертур	C^0	-35~50
6	Нэг хайрцаг дах тоо хэмжээ	ш	25-50
7	Хонгионы гадна материал		Хөнгөн цагаан
	Савлагаа: Ваакуумжсан үйлдвэрлэсэн он сар болон тухайн бүтээгдэхүүний товч танилцуулга наасан байна.		

Цохилтын долгион дамжуулах гуурс тэслүүртэй (Startline) нийт – 115 865м

№	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Үзүүлэлт
1	Детонацийн хурд	м/с	0
2	Төрөл		Дамартай
3	Гуурсны урт	м	500
4	Хадгалах хугацаа	жил	2
5	Ашиглах орчны темпертур	C^0	-35~50
6	Хонгионы гадна материал		Хөнгөн цагаан

CamScanner

7	Анхдагч өдөөгч тэсрэх бодисын хэмжээ	мг	120

Өдөөгч нийт – 26 794ш

№	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Үзүүлэлт
1	Детонацийн хурд	м/с	6500-7000
2	Өдөөгчийн жин	г	300-500
3	Хадгалах хугацаа	жил	3-с дээш
4	Ашиглах орчны темпертур	C^0	(-50);(50)
5	Нэг хайрцаг дах тоо хэмжээ	ш	25-80
6	Нягт	г/см^3	1.55-1.64
7	сүвлэх нүхний диаметр	мм	14.5-16.0
8	Тэсрэх бодисын найрлага		Тротил, Тен, Гексоген
9	Детонацийн долгионы даралт	ГПа	160-200
10	Усанд тэсвэртэй байх чадвар	хоног	30-с багагүй
11	Тэсрэлтийн хувийн дулаан	Ккал/кг	950-1100
12	Хэлбэр бүтэц		Тэнхлэгийн дагуу сувагтай шахмал цилиндр

Жич: Дээрх бараанууд нь шошгоны мэдээлэлдээ (Детонаторын төрөл, Удаашрал мс, гуурсын урт, Мешгех код, тоо ширхэг) зэргийг агуулахаас гадна, үйлдвэрлэгчийн шалгаж туршсан баталгаа сертификацтай байх ба бараг тухайн онд үйлдвэрлэсэн байх шаардлагатай мөн ашиглах гарын авлага буюу хор аюулын лавлагааг тухайн үйлдвэрлэгч орны хэл болон монгол хэлүүд дээр тус тус ирүүлнэ.

Хянасан: ТехноБХ-ийн дарга Ч.Наранбат

Танилцсан: ХАХХ-ийн дарга Ц.Энхбат

Боловсруулсан: ТехноБХ-ийн ӨТХ-н инженер Г.Хасбаатар

CamScanner