Төрийн нарийн бичгийн даргын 2026
оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн
А/22 тушаалын 2 дугаар хавсралт

ATA12932 6594204 0024070545

“СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД/” ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАГЦ-3. СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВД ҮЗЭГЧДИЙН САНДАЛ /УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД/

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо	Хэмжих нэгж	Дүйцэхүйц зураг
1	2	3	4	5	6
1	Соёлын төвийн үзэгчдийн сандал	1. Сандалын арын самбар болон суудлыг өндөр температурт шахаж боловсруулсан шахмал фанераар хийгдсэн будагдсан байна. 2. Арын түшлэг, суудлыг зузаан форлоноор дүүргэж улаан хамбан даавуугаар бүрсэн байна. 3. Гар амраах хэсэг нь модон, 40 мм зузаантай эвхэгддэг байна. 4. Сандалын хөл нь сайн чанарын 1.5 мм-ийн зузаан ган төмөр хөлтэй, гадаргууг зориулалтын хар өнгийн будгаар бүрсэн байх. 5. Сандалын хөлийн суурь төмөр 520мм-ийн урттай, 1,5 мм-ээс дээш зузаантай, 50 мм квадрат төмөр байна. 6. Тавцан болон суудлын өргөн нь 500 мм 7. Сандалын нийт өндөр 890мм 8. Суудлын өндөр нь 450 мм 9. Суудлын зузаан нь 30 мм 10. Түшлэгийн зузаан нь 30 мм 11. Хөл хоорондын холбоос төмөр зузаан 1.5 мм	3200	ш	

		12. Хөлийн холбоос төмрийн хэмжээ 15*32 мм төмөр хоолой, урт нь 47 см 13. Сандал хоорондоо 3-аар холбоостой, зөөвөрлөхөд хялбар байх.			
2.	Соёлын төвийн үзэгчдийн сандал	1. Сандалын арын самбар болон суудлыг өндөр температурт шахаж боловсруулсан шахмал фанераар хийгдсэн будагдсан байна. 2. Арын түшлэг, суудлыг зузаан форлоноор дүүргэж улаан хамбан даавуугаар бүрсэн байна. 3. Гар амраах хэсэг нь модон, 40 мм зузаантай эвхэгддэг байна. 4. Сандалын хөл нь сайн чанарын 1.5 мм-ийн зузаан ган төмөр хөлтэй, гадаргууг зориулалтын хар өнгийн будгаар бүрсэн байх. 5. Сандалын хөлийн суурь төмөр 520мм-ийн урттай, 1,5 мм-ээс дээш зузаантай, 50 мм квадрат төмөр байна. 6. Тавцан болон суудлын өргөн нь 500 мм 7. Сандалын нийт өндөр 890мм 8. Суудлын өндөр нь 450 мм 9. Суудлын зузаан нь 30 мм 10. Түшлэгийн зузаан нь 30 мм 11. Хөл хоорондын холбоос төмөр зузаан 1.5 мм 12. Хөлийн холбоос төмрийн хэмжээ 15*32 мм төмөр хоолой, урт нь 47 см 13. Шаланд бэхэлдэг байх	1500	ш	

3	Сандал	1. Түшлэг нь давхар давхаргатай хийцтэй: бат бөх PA гадна хүрээ болон зөөлөн PP дотор хүрээтэй тул нурууны ядаргааг үр дүнтэй багасгана. 2. PA материалаар хийгдсэн гарын түшлэг нь 90° дээш нугарч эвхэгдэх боломжтой. 3.Суудлын дэр нь өндөр нягтралтай порлон (sponge) материалаар хийгдсэн бөгөөд тав тухтай, агаар нэвтрүүлэлт сайтай. 4.Сандлын хүрээ нь Ф28 × Т1.2 мм хэмжээтэй, будаг шүршиж бүрсэн металл хийцтэй тул металл мэт харагдахуйц, маш тогтвортой. Мөн Ф50 мм хэмжээтэй PU эргэдэг дугуйтай.	1352	ш	

___o0o____